

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/akumulatorowa-przecinarka-125mm-18v-250ah-p-196314.html>



## AKUMULATOROWA PRZECINARKA 125MM 18V 2\*5.0AH

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 879,47 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>1 528,02 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>M DCC500RTE</b>  |
| Kod producenta   | <b>DCC500RTE</b>    |
| Kod EAN          | <b>088381736862</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18 V  
Typ akumulatorów: Li-Ion  
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah  
Prędkość obr. na biegu jałowym: 8800obr./min  
Średnica tarczy: 125mm  
Średnica otworu: 20mm  
Maks. głębokość cięcia: przy 45°: 27 mm  
przy 90°: 40mm  
Wymiary (długość całkowita): 283mm  
Waga (EPTA): 2,5 – 3,0kg

Akumulatorowa przecinarka z tarczą diamentową zbudowana w oparciu o sieciowy model 4100KB  
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego  
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć  
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy  
Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia  
Prędkość obrotowa 8800 obr./min zapewnia wydajność cięcia zbliżoną do akumulatorowej szlifierki kątowej DGA504  
Osłona przeciwpylowa zapobiegająca rozpraszaniu się pyłu  
Cięcie kątowe do 45°  
Płyta podstawy wykonana ze stali  
Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy  
Obracany o 360° króciec odsysający, umożliwiający podłączenie odkurzacza lub worka na pył  
Dioda LED oświetlająca linię cięcia z funkcją opóźnionego wygaszania  
Możliwość zastosowania zbiornika na wodę do cięcia na mokro (opcja, nr kat. 191M48-2)  
Możliwość współpracy z szyną prowadzącą po zastosowaniu adaptera (opcjonalnie, z użyciem adaptera nr kat. 198673-2)  
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)  
Dostarczana bez tarczy, z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

\*\*