

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/bruzdownica-mfe-40-2-tarcze-125mm-628559000-p-206330.html>



BRUZDOWNICA MFE 40 + 2 TARCZE 125MM (628559000)

Cena brutto	3 012,80 zł
Cena netto	2 449,43 zł
Numer katalogowy	ME 604040500
Kod producenta	604040500
Kod EAN	4007430327581

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Regulowana głębokość cięcia: 10 - 40 mm
Możliwe szerokości rowków: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Średnica tarczy tnącej: 125 mm
Moc znamionowa: 1900 W
Moc oddawana: 1120 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 4200 /min
Moment obrotowy: 6 Nm
Ciężar bez kabla: 4.6 kg
Długość kabla: 4 m

Wibracje
Wibracje: 5.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej: K1.5 m/s²

Emisja hałasu
Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej: K3 dB(A)

Idealna przy pracach elektroinstalacyjnych do podtynkowego układania kabli i rur kablowych, głębokość frezowania do 40 mm
Maksymalna produktywność dzięki zastosowaniu mocnego silnika, stałej prędkości obrotowej i dwustopniowej przekładni dużej mocy

Solidna pokrywa z odlewu aluminiowego z gumowymi kółkami oraz optymalne rozmieszczenie uchwytów ułatwiają wygodne prowadzenie maszyny

Cięcie przesuwne zapewnia optymalną widoczność oznaczonej linii cięcia

Regulacja szerokości bruzdy i głębokości żłobienia

Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność

Pełnookresowa elektronika **Tacho-Constamatic (TC)**: szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem

Elektroniczny system łagodnego rozruchu i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapewniają bezpieczną pracę

Sygnal LED informuje o przeciążeniu lub aktywnej ochronie przy ponownym uruchomieniu

Czysta praca i niski poziom zapylenia dzięki możliwości podłączenia odkurzacza uniwersalnego Metabo (certyfikat ASR 35 M ACP)

Odpowiednia do nacinania w jednym ciągu roboczym rowków o szerokości do 30 mm bez płyta wewnętrznego (wymagany specjalny osprzęt)

Uzbrojenie w jedną diamentową tarczę tnącą pozwala na przecinanie materiału

Sprzęgło zabezpieczające **Metabo S-automatic**: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania tarczy gwarantuje bezpieczną pracę

**

