

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/czyscik-do-zapraw-murarskich-na-narzedziach-5l-p-188723.html>



CZYŚCIK DO ZAPRAW MURARSKICH NA NARZĘDZIACH 5L

Cena brutto	72,79 zł
Cena netto	59,18 zł
Numer katalogowy	MC-500-0650
Kod producenta	500-0650
Kod EAN	5908235753171

Opis produktu

Czyścik do usuwania wykwitów węglanowych i zabrudzeń cementowych

do mycia urządzeń
do usuwania resztek zapraw cementowych
do usuwania wykwitów węglanowych

Przeznaczenie:

do usuwania wykwitów wapiennych na kostkach brukowych, ceglach klinkierowych i innych materiałach budowlanych
do usuwania zabrudzeń z zapraw murarskich na płytkach chodnikowych, ścianach, cegle klinkierowej, dachówkach betonowych, ceramicznych, eternicie, futrynach metalowych, do usuwania pozostałości betonowych z form plastikowych

Korzyści:

usuwa wykwity z betonu kolorowego i przywraca mu estetyczny wygląd
usuwa naloty z cegły klinkierowej
doskonale zmywa pozostałości mieszanek cementowych z narzędzi i urządzeń
doskonale czyści zabrudzenia cementowe
usuwa pozostałości zapraw z materiałów typu szkło, metale, drewno itp.

Sposób użycia:

Stosować nie rozcieńczony na powierzchnię, używając do rozprowadzenia preparatu:
pędzla, szczotki lub nanosić poprzez natrysk
przy bardzo dużych nalotach zabieg powtórzyć
przy usuwaniu resztek z form plastikowych formę można całkowicie zanurzyć w preparacie
po usunięciu zabrudzeń wypłukać wodą
narzędzia i urządzenia zabrudzone betonem pokryć preparatem i pozostawić na kilka minut
w przypadku trwałych zabrudzeń czynność powtórzyć kilkakrotnie

Bezpieczeństwo pracy:

nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary ochronne, gogle z osłonami twarzy, fartuchy, kombinezony, buty na grubej podeszwie)
podczas stosowania produktu nie palić tytoniu, nie jeść, nie pić
po użyciu szczelnie zamykać pojemniki
zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń roboczych
nie dopuszczać do przedostawania się preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych
ewentualne wycieki neutralizować materiałami pochłaniającymi ciecze – piasek, ziemia okrzemkowa
pozostałe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu

Magazynowanie:

przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, zamknięciem do góry
zalecana temperatura magazynowania od 5st.C do 30st.C
nie przechowywać z zasadami
nie przechowywać z artykułami spożywczymi
unikąć bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia

Dane techniczne:

barwa: od bezbarwnej do słomkowej
zapach: ostry
ph ok. 1,0
trwałość 1 rok

Dozowanie:

uzależnione jest od stopnia zabrudzenia
Opakowania:
5 litrów, 1 litr i 0,5 litra atomizer