

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/dalmierz-laserowy-40m-p-190526.html>

DALMIERZ LASEROWY 40M

Cena brutto	263,00 zł
Cena netto	213,82 zł
Numer katalogowy	YT-73126
Kod producenta	YT-73126
Kod EAN	5906083029295

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Yato
 Kod producenta: 73126
 Wymiary: 115x49x26 mm
 Laser :tak
 Klasa lasera: 2
 Długość fali lasera: 630-670 nm
 Kolor wskaźnika lasera: czerwony
 Zakres temperatury pracy: 0~40 °C
 Temperatura przechowywania: -10 ~ +50 °C
 Zasilanie: bateryjne
 Rodzaj baterii: 3x1.5V AAA|3x1.2V AAA
 Masa: 0.1 kg
 Stopień ochrony: IP65
 Dokładność pomiarowa: ± 2 mm
 Zakres pomiaru: 0.2-40 m
 Rodzaj wyświetlacza: podświetlony LCD|czterowierszowy
 Jednostka pomiarowa: metry|stopy|cale|stopy + cale
 Dokładność mierzonego kąta: $\pm 1^\circ$
 Moc lasera: ? 1 mW
 Rozmiar gwintu statywu: 1/4" (6.35 mm) 20UNC
 Statyw w zestawie: nie
 Ładowarka: USB
 Najmniejsza wyświetlana wartość: 1 mm
 Pomiar kubatury: tak
 Pomiar powierzchni: tak
 Tryb dodawania i odejmowania odległości: tak
 Tryb pomiaru pojedynczego: tak
 Tryb pomiaru ciągłego: tak
 Tryb min. i maks. zmierzonej odległości: tak
 Tryb pomiaru pośredniego za pomocą trójkąta prostokątnego: tak
 Tryb pomiaru pośredniego za pomocą podwójnego trójkąta prostokątnego: tak
 Pamięć pomiarów: 20
 Punkty odniesienia pomiaru: 3
 Tryb pomiaru pośredniego za pomocą dzielonego trójkąta prostokątnego: tak
 Tryb pomiaru pośredniego za pomocą przeciwprostokątnej: tak
 Tryb pomiaru pośredniego za pomocą dwóch przeciwprostokątnych: tak
 Tryb ciągłego pomiaru kąta nachylenia: tak

Dalmierz laserowy 40m

Dalmierz laserowy do szybkich i precyzyjnych pomiarów odległości w zakresie od 0,2-40 m. Posiada funkcje pomiaru ciągłego, obliczania powierzchni i kubatury , 3 typy pomiarów wg. twierdzenia Pitagorasa, pamięć 20 wyników, zmienny punkt rozpoczęcia pomiaru, zmianę jednostek pomiaru, ciągły pomiar kąta nachylenia podczas pomiarów odległości, odporny ekran ,

klasa ochronności IP65 , zasilanie 3 baterii typu AAA NiMh przez USB , wskaźnik stanu baterii . Wzmocnioną obudowę , krótką smycz ułatwiającą trzymanie. Do wykonywania pomiarów odległości i kubatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w zakresie od 0,2 - 40 m Zgodnie z dołączoną instrukcją. Przed wymianą akumulatorów należy przesunąć pokrywę na tylnej ścianie urządzenia, zgodnie z kierunkiem strzałki następnie podważając pokrywę z boków unieść ją do góry i wysunąć . Wzmocnione uszczelnienie urządzenia zgodne z wymaganiami IP65 . Dalmierz , przewód USB ,smycz, pokrowiec.

**

Zdjęcia poglądowe