

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/detektor-laserowy-dwl-02-p-184631.html>



DETEKTOR LASEROWY DWL-02

Cena brutto	609,72 zł
Cena netto	495,71 zł
Numer katalogowy	100-L1-039
Kod producenta	3-01-06-L1-139
Kod EAN	5901571517735

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Pro
Kod producenta: 3-01-06-L1-139
Auto wyłączenie: po ok. 6 minutach
Libelle: Tak
Sygnalizacja dźwiękowa: Tak
Wskaźniki diodowe: Tak
Regulowana dokładność: Tak
Temperatura przechowywania: -20 ÷ 60 °C
Temperatura pracy: 5 ÷ 45 °C
Zasięg (max): min. 35 m
Zasilanie: 1 x bateria 9 V 6LR61

Detektor laserowy DWL-02

Do stosowania samodzielnie lub wraz z uchwytem do mocowania na łacie
Wielokrotnie zwiększa zasięg urządzeń laserowych
Wskaźniki diodowe umieszczone z przodu, z boku i z tyłu detektora informują o położeniu wiązki laserowej
Dwie libelle ułatwiają precyzyjne ustawienie detektora w pionie oraz w poziomie
Proste i szybkie mocowanie. **Odkładany uchwyt** do łaty pozwala na bardzo szybkie i dokładne zamocowanie detektora na łacie niwelacyjnej
Duży zakres regulacji umożliwia zastosowanie detektora z łatami o różnej szerokości
Diodowe wskaźniki informują o aktualnym położeniu płaszczyzny lasera względem linii zerowej detektora. Urządzenie wyposażone jest w komplety wskaźników, każdy złożony z 3 różnokolorowych diod LED. Wskaźniki znajdują się z przodu i z tyłu detektora
Głośnik emitujący różne tony w zależności od położenia wiązki względem linii lasera
Zestaw: detektor laserowy DWL-02 uchwyt mocujący bateria 9V instrukcja obsługi
Dokładność: ustawienie „dokładne” ±1,5 mm, ustawienie „średnie” ±2,5 mm
Wskaźniki diodowe: przód/tył
Zasięg: min. 35 m
Tony dźwiękowe: 3 różne dla detekcji wiązki
Libelle: 2
Zasilanie: 1 x bateria 9 V 6LR61
Auto wyłączanie: po około 6 minutach
Temperatura pracy: 5°C ÷ 45°C
Temperatura przechowywania: -20°C ÷ 60°C

**

Zdjęcia poglądowe