

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/detektor-metanu-i-propan-butan-p-176906.html>



DETEKTOR METANU I PROPAN-BUTAN

Cena brutto	198,30 zł
Cena netto	161,22 zł
Numer katalogowy	DETEKTOR GP
Kod producenta	MAXI/K-GP
Kod EAN	5902768311006

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie zasilania 230V, 50Hz, pobór mocy 3W.
 Temperatura pracy od -10 °C do +40 °C.
 Wilgotność względna powietrza od 30% do 95%.
 Rodzaj czujnika - półprzewodnikowy produkcji japońskiej, trwałość 10 lat.
 Wartość stężenia progowego - około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości.
 Sygnalizacja alarmowa - optyczno akustyczna (dioda czerwona, membrana piezo akustyczna 85dB).
 Dodatkowe wyjścia w wersji GP230 - podłączenie elektrozaworu na 230V i modułu akustyczno-światelnego.
 Wymiary 120x80x45 mm.
 Masa 0,30 kg.
 Długość przewodu 1,5m

Oferowany produkt jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku, na urządzenia zapewniające kontrolę instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz pieców centralnego ogrzewania, zamontowanych w naszych mieszkaniach, domach oraz budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie jest szczególnie poszukiwane przez klientów w okresie jesienno-zimowym. Nasz produkt jest w całości wyprodukowany w Polsce. Sprawdzany jest laboratoryjnie, specjalnymi mieszkankami gazów, w celu zagwarantowania pewności zadziałania urządzenia w momencie pojawienia się stężenia gazu niebezpiecznego dla człowieka.

Detektor MAXI/K-GP przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności gazów palnych: metanu i propanu-butanu. Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia wartości gazu wynoszącej około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości (czyli przy stężeniu gazu około 7-krotnie niższym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć) zostaje włączona optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa. Model MAXI/K-GP230 posiada dodatkowe wyjścia umożliwiające podłączenie do systemów alarmowych i sterowanie elektrozaworami oraz modułami akustyczno-światelnymi (syrena, lampa). Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą obniżenia się stężenia gazu poniżej progu alarmowego.

Detektor MAXI/K-GP przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności gazów palnych: metanu i propanu-butanu.

Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu.

Z chwilą przekroczenia wartości gazu wynoszącej około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości (czyli przy stężeniu gazu około 7-krotnie niższym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć) zostaje włączona optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa.

Dodatkowe wyjścia umożliwiają podłączenie do systemów alarmowych i sterowanie elektrozaworami oraz modułami akustyczno-światelnymi (syrena, lampa).

Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą obniżenia się stężenia gazu poniżej progu alarmowego.

Zastosowanie detektora gazu MAXI:

Domowe kotłownie z piecami opalany gazem ziemnym lub propan-butanem
 Łazienki, kuchnie wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody
 Pomieszczenia w których znajdują się urządzenia gazowe, tj. liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze), przenośne piecyki gazowe

Przydomowe garaże samochodów z instalacją gazową LPG

Szkolne pracownie fizyko-chemiczne

Przyczepy campingowe i jachty

**

Zdjęcie poglądowe.