

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/gwozdziarka-do-betonu-18v-15-dl-13-57-mm-50ah-p-197958.html>



GWOŹDZIARKA DO BETONU 18V 15° DŁ. 13-57 MM 5.0*AH

Cena brutto	4 160,35 zł
Cena netto	3 382,40 zł
Numer katalogowy	DW DCN890P2
Kod producenta	DCN890P2-QW
Kod EAN	5035048666883

Opis produktu

Dane techniczne:

Technologia akumulatorówXR Li-Ion
Napięcie18 V
Pojemność akumulatora5.0 Ah
Śr. gwoźdź2.6-3.7 mm
Kąt pochylenia magazynka15 °
Napełnianie magazynkaładowane od dołu
Długość gwoździ13-57 mm
Pojemność magazynkado 30 gwoździ
Sposób aktywacjidotykowy i sekwencyjny
Długość415 mm
Szerokość100 mm
Wysokość390 mm
Masa4.2 kg
Tryb pracy gwoździarkiWybieralny
Zintegrowany hak do pasaTak
Usuwanie zacięciaTak
Zakres temperatury-20 do 50°C
Wskaźnik uszkodzeniaTak
Ciśnienie dźwięku LPa 1sd / Niepewność pomiaru88.5 / 3.5 dB
Moc dźwięku LWA 1sd / Niepewność pomiaru97.5 / 3.5 dB
Ciśnienie dźwięku LPa 1s, 1m / Niepewność pomiaru
Wibracje / niepewnooc pomiaru2.8 / 1.5 m/s2

Gwoździarka do betonu z 5,0 Ah akumulatorem litowo-jonowym 18 V XR i silnikiem bezszczotkowym zapewniającymi wydłużony czas pracy i moc do wstrzeliwania dłuższych gwoździ
Trzy poziomy mocy optymalizują gwoździarkę do gwoździ o różnej długości i różnych typów materiałów bazowych
Dwa tryby pracy: „sekwencyjny” pozwala na precyzyjne wstrzeliwanie, a tryb szybki zderzakowy „RapidCycle” służy do zastosowań wymagających szybszego współczynnika wstrzeliwania
Napęd mechaniczny, a nie gazowy, zapewnia stałe osiągi w ekstremalnych temperaturach oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia
Dostarczana z 2 różnymi końcówkami stykowymi do ścian kartonowo-gipsowych lub do użytku z szeroką gamą mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych elementów mocujących
Doskonałe parametry dotyczące wibracji i hałasu - najlepsza ochrona użytkownika
Lepsza widoczność pola pracy i większa trwałość Smukła końcówka stykowa zwiększa widoczność i dokładność umieszczania gwoździ
Magazynek na gwoździe pod kątem 15°
Odwracalny hak do zawieszania na pasie roboczym - wygoda użytkowania w warunkach budowlanych
Beznarzędziowe odblokowywanie/usuwanie gwoździ minimalizuje przestoje podczas pracy
Oszczędności w eksploatacji dzięki usunięciu napędu gazowego
Konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z zasilaniem sieciowym

Szybka gotowość do strzału i minimalny odrzut

2 akumulatory XR 5,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
odwracalny hak na pasek
2 różne końcówki stykowe
mocny kufer transportowy

**