

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/klej-do-drewna-d3-500ml-p-204627.html>



## KLEJ DO DREWNA D3 500ML

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>149,80 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>121,79 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TQ R-624</b>      |
| Kod producenta   | <b>R-624</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902051000624</b> |

### Opis produktu

#### PARAMETRY:

Kolor: biały (po zszyciu bezbarwny)  
Czas otwartego schnięcia: 10 min.  
Pełne utwardzenie: 12 h  
Odporność na temp: -30°C do 60°C  
Okres ważności : 24 miesiące

**Wodny klej dyspersyjny nowej generacji na bazie żywic winylowych, stosowany do klejenia drewna i wszelkich materiałów drewnopochodnych takich jak: sklejka, płyty wiórowe, twarde i miękkie płyty stolarskie, płyty paździerzowe. Jest bardzo mocny, polecany do łączeń stolarskich. Ma bardzo szerokie zastosowanie w pracach montażowych i wykończeniowych w gospodarstwie domowym i przemyśle - wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wodoodporny, o bardzo wysokiej klasie D3.**

#### CECHY:

nie zawiera rozpuszczalników  
przed utwardzeniem rozpuszczalny w wodzie  
po utwardzeniu odporny na wilgoć (klasa D3)

#### ZASTOSOWANIE:

Klej Do Drewna stosowany jest do sklejania połączeń stolarskich: krzeseł, foteli, stołów, szaf, wieszaków, kwietników, a także do:

przyklejania elementów ozdobnych do drewna  
przyklejania listew wykończeniowych i boazerii  
mocowania odklejonych części stopni, schodów, itp.  
przyklejania oderwanych klepek mozaiki parkietowej  
montażu modeli i naprawy zabawek drewnianych

#### KORZYŚCI

ekologiczny, nie wydziela szkodliwych oparów  
łatwo zmywalne pozostałości kleju  
możliwość klejenia elementów pracujących w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. łazienki

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie klejone powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, pył, tłuszcz itd.).  
Nanieść klej na jedną powierzchnię i natychmiast połączyć.  
Mocno docisnąć klejone elementy, wytrzeć nadmiar kleju wilgotną ściereczką i unieruchomić na minimum 12 godzin.

\*\*