

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-12-ssw-18-ltx-400-bl-p-207336.html>



## KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2" SSW 18 LTX 400 BL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 454,88 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 182,83 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>ME 602205890</b>  |
| Kod producenta   | <b>602205890</b>     |
| Kod EAN          | <b>4007430244284</b> |

### Opis produktu

Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem

Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna budowa

Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z bardzo wysokim momentem obrotowym

12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań

Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy

Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość

Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.

#### Parametry

Napięcie akumulatora 18 V

Maks. rozmiar śruby M20

Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 2150 /min

Maksymalna liczba uderzeń 4250 /min

Maksymalny moment obrotowy 400 Nm

Maks. moment odkręcenia 620 Nm

Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego 12

Uchwyt narzędziowy Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)

Ciężar bez akumulatora 1.3 kg

Ciężar z akumulatorem 1.8 kg

#### Wibracje

Zakręcanie uderowe 12 m/s<sup>2</sup>

Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 100 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 111 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)

#### zakres dostawy:

Zaczep do paska

bez akumulatora, bez ładowarki