

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/kolek-szybki-montaz-8160mm-mc-fix-p-208890.html>

KOLEK SZYBKI MONTAŻ 8*160MM MC FIX

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	77,24 zł
Numer katalogowy	MF-200-0816_Uni_uni_uni_uni_uni
Kod producenta	MF-200-0816_Uni_uni_uni_uni_uni
Kod EAN	5908235758053
Waga	2.4
Opakowanie	sztuki
EAN (GTIN)	5908235758053
Rodzaj	wkręty
Producent	inna
Kod producenta	MF-200-0816_Uni_uni_uni_uni_uni
Długość całkowita	509
Przeznaczenie	do betonu

Opis produktu

KOLEK SZYBKI MONTAŻ 8*160MM MC FIX

MF-200-0816

Materiał : poliamid 6.6 (nylon) lub kopolimer propylenowo-etylenowy .

Są to tworzywa zapewniające odporność na wpływy atmosferyczne , starzenie się materiału , rdzewienie i gnicie .

Działają tłumiąco na drgania i dźwięki są dobrym izolatorem prądu , posiadają wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie .

Są w wysokim stopniu odporne na działanie chemikaliów .

Wkręty gwoździowe z gwintem stożkowym , stalowe galwanicznie ocynkowane .

Zastosowanie : do lekkich zamocowań w pełnych materiałach budowlanych kamieniu naturalnym , betonie , cegle .

Dopuszcza się stosowanie kołek szybkiego montażu w pustakach i ceglach dziurawkach po dobraniu długości kołka tak , aby część rozporowa obejmowała przynajmniej jedną pełną przegrodę .

Można stosować je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków .

Przeznaczone są do mocowania listew drewnianych , przypodłogowych , ram, profili , narożników ścian , kanałów kablowych , opasek kablowych i rurowych , folii itp .

Prosty sposób montażu przez wbicie gwoździowkręta w kołek przy pomocy młotka co znacznie przyspiesza czas montażu .

Nacięcie krzyżowe umożliwia demontaż kołka lub częściowe wykręcenie gwoździowkręta .

Nie należy stosować wiertarek szybkoobrotowych do wykręcania .

Kołek do szybkiego montażu służy do montażu przetykowego - przez mocowany element i w tym celu jest dostarczany w wersji wstępnie zmontowanej razem z gwoździowkrętem.



