

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/kompresor-srubowy-aps-75-combi-dry-x-p-195107.html>



KOMPRESOR ŚRUBOWY APS 7.5 COMBI DRY X

Cena brutto	21 538,50 zł
Cena netto	17 510,98 zł
Numer katalogowy	AP 369007
Kod producenta	369007
Kod EAN	8712418361766

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Moc silnika (KM/kW) 7.5 KM / 5.5 kW
 Napęd Napęd bezpośredni 1:1
 Osuszacz 230 V / 50 Hz / 1 Ph
 Zbiornik na sprężone powietrze Tak
 Pojemność zbiornika powietrza (l) 200
 Ciśnienie maksymalne (bar) 10
 Wydajność na wyjściu (l/min) 690
 Wydajność na wyjściu (m³/h) 41.4
 Poziom głośności dB(A) 63
 Środek chłodniczy Powietrze
 Przyłącze powietrza 3/4"
 Bezolejowy Nie
 Ilość stopni sprężania 1
 Rozruch Y-?
 Zasilanie 400 V / 50 Hz / 3 Ph
 Chłodnica Nie
 Zmienna prędkość (IVR) Nie
 Długość, Szerokość, Wysokość (cm) 140 x 60 x 143
 Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczo godzinę 100/0

CECHY UŻYTKOWE:

Airpress APS 7.5 Combi Dry X to najmniejsza sprężarka śrubowa z napędem bezpośrednim z tej serii.
 Ze względu na zwartą konstrukcję urządzenie to zajmuje niewiele miejsca, ma 200-litrowy zbiornik na sprężone powietrze oraz zintegrowany osuszacz ziębny.
 Bezpośredni napęd zapewnia przeniesienie 1 do 1 mocy z silnika elektrycznego do bloku śrubowego, dzięki czemu nie występują dodatkowe straty.
 Duży blok śrubowy zapewnia wysoki przepływ powietrza przy niskiej prędkości.
 Najważniejsze parametry można odczytać i wyregulować na panelu sterowania.
 Duża chłodnica oleju z wentylatorem, której temperatura jest przełączana, zapewnia doskonałe chłodzenie.
 Kompresor został starannie zaprojektowany i wykonany z najwyższej jakości komponentów, dzięki czemu nie wymaga częstej konserwacji, i jest bardzo trwały.
 Stosunkowo niski pobór energii przez silnik 5,5 kW szczególnie polecany tam, gdzie sprężone powietrze zużywane jest często (do 600 l/min).
 Idealne w miejsca o ograniczonej powierzchni na urządzenie lub przyłącze prądowe.

Kompresory śrubowe serii X

Nieustannie inwestując w rozwój naszych produktów, grupa Airpress przedstawia nową serię kompresorów śrubowych serii APS X od 5,5 kW do 37 kW w dwóch wersjach: sterowanych ze stałą lub zmienną prędkością.
 Maszyny o mocy 15 kW są również dostępne z dwustopniowym blokiem śrubowym.
 Te wersje mają zwiększoną wydajność przy takim samym zużyciu energii jak wersja jednostopniowa.
 W zależności od zapotrzebowania kompresory te są dostępne jako oddzielne urządzenia, montowane na zbiorniku lub montowane na zbiorniku i wyposażone w osuszacz sprężonego powietrza.
 Sprężarki serii X charakteryzują się nową generacją bloków śrubowych.

Napęd bezpośredni pozwala uniknąć strat spowodowanych przekładnią. Niezawodne i wydajne, łatwe w obsłudze sprężarki śrubowe zapewniają bezproblemową pracę przy minimalnych kosztach. Dzięki wyposażeniu w nowoczesny panel sterowania, możesz stale monitorować pracę, a w razie potrzeby zmieniać parametry swojego kompresora.