

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/lampa-warsztatowa-6w-cob-600lm-250lm-p-196873.html>



LAMPA WARSZTATOWA 6W COB, 600LM + 250LM

Cena brutto	162,00 zł
Cena netto	131,71 zł
Numer katalogowy	YT-08558
Kod producenta	YT-08558
Kod EAN	5906083078590

Opis produktu

Dane techniczne:

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

Dioda główna: 6W COB LED, 6500K, 80+CRI

Dioda latarki: 1W SMD LED, 6500K, 80+CRI

Ilość lumenów: 600lm

3 tryby pracy: światło główne 600lm, światło główne ECO 250lm, latarka 120lm

barwa światła: 6500 K

ŹRÓDŁO ENERGII:

Akumulator: LI-ION 3,7V 2600mAh

Czas pracy: 1,5h / 4,5h / 10h

Czas ładowania: 4h

Ładowanie: stacja magnetyczna, ładowarka 230V, kabel USB 1m (5V 1A)

BUDOWA I CECHY:

Materiał: ABS + guma

Klosz: poliwęglan (PC)

Klasa szczelności IP54

Klasa ochrony mechanicznej IK07

Niezawodna praca w temperaturze -10° do +40°

Wskaźnik naładowania baterii

Magnes w podstawie i z tyłu lampy

Nylonowy hak 360° schowany w obudowie

Obudowa z tworzywa ABS z korpusem ruchomym w zakresie 180°

Wymiary: 56 x 30 x 190 mm

Akumulatorowa lampa warsztatowa Yato ze światłem głównym 600lm oraz latarką 120lm. Model wyposażony w litowo-jonową baterię o pojemności 2600mAh zapewni minimum od 1,5 do 10 godzin ciągłej pracy. Wykonany z wytrzymałych materiałów, m.in. ABS i poliwęglanu zapewnia klasę ochrony mechanicznej IK07 oraz klasę szczelności IP54. Obrotowy korpus, haczyk oraz 2 magnesy umożliwią właściwe ustawienie strumienia światła. Dodatkowym atutem jest stacja magnetyczna służąca do bezprzewodowego ładowania lampy

ABS – charakteryzuje się bardzo dużą twardością przez co jest wysoce odpornym na zarysowania, uderzenia i wgniecenia. Dodatkowo odporny jest na działania różnych czynników chemicznych.

IP54 -ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem oraz ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

IK07- IK to klasyfikacja odporności mechanicznej określona w normie EN 62262 oraz IEC 62262:2002. Im wyższa jest wartość liczbowa w skali 0-10 , tym wyższy poziom wytrzymałości. IK07 oznacza odporność na uderzenie o energii 2J (w praktyce

uderzenie młotkiem o masie 0,5kg z wysokości 40cm

POLIWĘGLAN (PC) – charakteryzuje się bardzo dużą odpornością i sztywnością. Odporny na promieniowanie wysokoenergetyczne, a także UV oraz czynniki atmosferyczne. Wszystko to z zachowaniem bardzo dobrej przenikliwości świetlnej

**

Zdjęcie poglądowe