

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/laser-liniowy-gll-3-80-cg+bm1-l-boxx-zielona-wiazk-p-208818.html>



LASER LINIOWY GLL 3-80 CG+BM1 L-BOXX ZIELONA WIĄZKA

Cena brutto	3 450,00 zł
Cena netto	2 804,88 zł
Numer katalogowy	0601063T00
Kod producenta	0601063T00
Kod EAN	3165140888424
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.9
Wysokość produktu	15
Szerokość produktu	8.5
Długość	16
Marka	Bosch
Kod producenta	0601063T00
Stopień ochrony	IP54
Kąt wyświetlania linii pionowej	360
Kąt wyświetlania linii poziomej	360
Kolor lasera	zielony
Liczba wiązek lasera	3
Dokładność pomiaru (+/-)	0.2
Maksymalny zasięg pracy	30
Cechy dodatkowe	blokowanie wahadła
Waga	0.9
Model	GLL 3-80 CG Professional
Zasilanie	akumulatorowe
EAN (GTIN)	3165140888424

Opis produktu

LASER LINIOWY GLL 3-80 CG+BM1 L-BOXX ZIELONA WIĄZKA BOSCH

B 601063T00

Dane techniczne

Producent: Bosch

Kod producenta: 601063T00

Zasięg pracy z odbiornikiem, wartość: 120 m

Dokładność niwelacyjna: +/- 0,2 mm/m*/** (*w czterech punktach przecięcia **plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)

Projekcja: 3 linie 360°

Napięcie akumulatora: 12

Dioda lasera: 500 - 540 nm, < 10 mW

Temperatura pracy: -10 - 40 °C

Temperatura składowania: -20 - 70 °C

Klasa lasera: 2

Zasięg pracy: do 30 m

Zasięg pracy z odbiornikiem: do 120 m

Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$

Czas niwelowania: 4 s

Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54*** (**z wyjątkiem akumulatora litowo-jonowego i adaptera do baterii AA1)

Zasilanie: Akumulator Li-Ion 12 V, 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Maks. czas działania: 6 h (Li-ion) i 2,5 h (4 baterie AA) w trybie 3-liniowym

Gwint statywu: 1/4", 5/8"

Ciężar, ok.: 0,9 kg

Kolor wiązki lasera: zielona

Kompatybilne odbiorniki laserowe: LR 7

Zasięg pracy, wartość: 30 m

Laser liniowy GLL 3-80 CG+ BM1 L-BOXX zielona wiązka

3 grube linie x 360° zapewniają optymalną widoczność. Simply Connected.

Szerokie zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii

Bardzo precyzyjny monitoring dzięki funkcji CAL Guard i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji oraz funkcji Bluetooth®

3 linie x 360° umożliwiają równoczesne zastosowania w poziomie i pionie, zwiększając przy tym efektywność pracy

**

Zdjęcia poglądowe



