

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/laser-plaszczyznowy-lk-3603d-green-p-191439.html>



LASER PŁASZCZYZNOWY LK-360.3D GREEN

Cena brutto	1 454,88 zł
Cena netto	1 182,83 zł
Numer katalogowy	100-L1-083
Kod producenta	3-01-06-L1-183
Kod EAN	5901571517544

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Pro
Kod producenta: 3-01-06-L1-183
Źródło lasera: Dioda półprzewodnikowa = 635-640 nm,
Moc: <1mW każda wiązka, klasa II
Dokładność: +/- 1,0 mm/5m (+/- 0,2 mm/1m)
Zakres samopoziomowania: +/- 3°
Szerokość linii: mniej niż 3,5 mm/10m
System samopoziomujący: wahadło magentyczne
Zakres roboczy (promień): Do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz promień 50m przy użyciu detektora
Zasilanie: Akumulator Li-ion 3,7V 3.000 mAh
Czas pracy (wszystkie wiązki wł.): Ok. 8 godzin (wszystkie linie)
Wymiary: 135 mm x 85 mm x 140 mm
Waga (z bateriami): 0,74 kg
Kąt linii poziomej / pionowej: 2 x 360° / 360°
Temperatura pracy: -10°C ÷ 45 stopni°C
Temperatura przechowywania: -15°C ÷ 60 stopni°C

Laser płaszczyznowy LK-360 3D green

Laser wieloliniowy LK-360.3DG generuje trzy płaszczyzny 360°, jedną poziomą oraz dwie płaszczyzny pionowe przecinające się pod kątem 90°.
Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu).
Możliwość wyznaczania skosów (posiada mechaniczną blokadę wahadła).
Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54.
Nachylenie urządzenia poza zakres pracy ($\pm 3^\circ$) sygnalizowane jest miganiem zielonych linii lasera.
Wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszaka umożliwiający całkowite przysunięcie lasera do ściany (np. w celu ułożenia płytek ceramicznych czy płyty G/K bez stelaża).
Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4 i 5/8.

Akumulator Li-ion 3,7V
Ładowarka z przewodem micro USB
Walizka transportowa klasy IP67
Okulary laserowe zielone
Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją w 5-osiach z regulacją wys. 90 mm typu winda
Podstawa 360° z trójnogiem i mikroregulacją 3-osiową
Adapter 5/8" z przegubem (do wyznaczania skosów)

**

Zdjęcia poglądowe