

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/laser-rotacyjny-lr-500d-p-196823.html>

LASER ROTACYJNY LR-500D

Cena brutto	4 743,09 zł
Cena netto	3 856,17 zł
Numer katalogowy	100-L1-099
Kod producenta	3-01-06-L1-099
Kod EAN	5901571520339

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Pro
Kod producenta: 3-01-06-L1-099
EAN: 5901571520339
Źródło lasera: Dioda laserowa klasy 2M, < 1 mW 635 nm
Zasilanie/Akumulator: NI-MH
Kolor wiązki lasera: Czerwona
Dokładność: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Zasięg (max): 250m
Temperatura pracy: -10°C - 40°C
Dokładność w pionie: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Dokładność w poziomie: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Zakres samopoziomowania: $\pm 5^{\circ}$
Prędkość obrotowa: 0-60-120-300-600 rpm
Zestaw: Tak
Kąt skanowania: $10^{\circ}/45^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}$
Sterowanie zdalne(zasięg): 100 m
Żywotność akumulatora: ok. 20 h
Kąt niwelatora: 360°
Dokładność wyznaczenia spadku: $\pm 1\text{mm}/1\text{m}$
Dokładność punktu dolnego: $\pm 1,0\text{mm}/1,5\text{m}$
Klasa szczelności IP: IP-54
Temperatura przechowywania: -15°C - 60°C

Laser rotacyjny LR-500D

Kolor wiązki - czerwony
Promień obszaru działania 250 m
Dokładność w poziomie: $\pm 1,0\text{ mm}$ na 10 m
Dokładność pionownika: $\pm 1,0\text{ mm}$ na 1,5 m
Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń
Klasa szczelności IP54 zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem
Automatyczne, sterowane silnikiem ustalanie zarówno poziomu, jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu
Możliwość automatycznego ustawienia przechywu do zadanej wartości wyrażonej w procentach
Funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania
Funkcja alarmu przechyłu, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym przyrząd należy zrestartować ręcznie
Przy użyciu zdalnego sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania, jak również obracać obszar skanowania w obie strony
Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przełączaniem dokładności - dokładnej lub zgrubnej
Źródło lasera: dioda laserowa klasy 2M, <1 mW, 635 nm
Prędkość obrotowa: 0-60-120-300-600 rpm
W zestawie: laser LR-500D walizka pilot zdalnego sterowania odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem tarcza refleksyjna

okulary laserowe akumulator Ni-MH ładowarka koszyk na baterie alkaliczne instrukcja obsługi

Kąt skanowania: 0° / 10° / 45° / 90° / 180°

Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$

Sterowanie zdalne (zasięg): 100 m (radiowo)

Zasilanie: akumulator Ni-MH

Żywotność akumulatora: ok. 20 h

Kąt niwelatora: 360°

**

Zdjęcia poglądowe