

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/laser-rotacyjny-lr-500xy-p-192930.html>

LASER ROTACYJNY LR-500XY



Cena brutto	2 709,17 zł
Cena netto	2 202,58 zł
Numer katalogowy	100-L1-098
Kod EAN	5901571520322

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Pro
Kod producenta: PRO-L1098
EAN: 5901571520322
Źródło lasera: Dioda laserowa klasy 2M, < 1 mW 635 nm
ZasilanieAkumulator: NI-MH
Kolor wiązki lasera: Czerwona
Dokładność: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Zasięg (max): 250m
Temperatura pracy: -10°C - 40°C
Dokładność w pionie: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Dokładność w poziomie: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m
Zakres samopoziomowania: $\pm 5^{\circ}$
Prędkość obrotowa: 0-60-120-300-600 rpm
Zestaw: Tak
Kąt skanowania: $10^{\circ}/45^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}$
Sterowanie zdalne(zasięg): 30 m
Żywotność akumulatora: ok. 18 h
Kąt niwelatora: 360°
Dokładność punktu dolnego: Dokładność punktu dolnego $\pm 1,0\text{mm}/1,5\text{m}$
Klasa szczelności IP: IP-54
Temperatura przechowywania: -15°C - 60°C

Laser rotacyjny LR-500XY

Kolor wiązki - czerwony
Obszar działania: 250 m
Dokładność w poziomie: $\pm 1,0\text{ mm}$ na 10 m
Dokładność pionownika: $\pm 1,0\text{ mm}$ na 1,5 m
Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń
Klasa szczelności IP54 zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem
Automatyczne, sterowane silnikiem ustalanie zarówno poziomu, jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu
Funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania
Funkcja alarmu przechyłu, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym przyrząd należy zrestartować ręcznie
Przy użyciu zdalnego sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania, jak również obracać obszar skanowania w obie strony
Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przełączaniem dokładności - dokładnej lub zgrubej
Źródło lasera: dioda laserowa klasy 2M, <1 mW, 635 nm
Prędkość obrotowa: 0-60-120-300-600 rpm
W zestawie: laser LR-500XY walizka pilot zdalnego sterowania odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem tarcza refleksyjna okulary laserowe akumulator Ni-MH ładowarka koszyk na baterie alkaliczne instrukcja obsługi
Kąt skanowania: $0^{\circ} / 10^{\circ} / 45^{\circ} / 90^{\circ} / 180^{\circ}$

Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
Sterowanie zdalne (zasięg): 30 m (na podczerwień)
Zasilanie: akumulator Ni-MH
Żywotność akumulatora: ok. 18 h
Kąt niwelatora: 360°

**

Zdjęcia poglądowe