

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/latarka-bezprzewodowa-led-18v144v-li-lon-makita-p-208830.html>



LATARKA BEZPRZEWODOWA LED 18V/14.4V LI-LON MAKITA

Cena brutto	616,00 zł
Cena netto	500,81 zł
Numer katalogowy	1110003467836
Kod producenta	1110003467836
Kod EAN	1110003467836
Barwa światła	inny
EAN (GTIN)	1110003467836
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.6
Rodzaj	inny
Marka	Makita
Kod producenta	1110003467836
Źródło światła	halogen
Moc znamionowa	1
Temperatura barwowa	11111
Jasność	1

Opis produktu

LATARKA BEZPRZEWODOWA LED 18V/14.4V LI-LON MAKITA

M DML812

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 14,4 V / 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 14,4 V: 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah

18 V: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Źródło światła: tryb punktowy: LED 9 W x 1

tryb rozproszony: LED 1 W x 16

Barwa światła: białe światło dzienne (5000 K)

Natężenie światła: tryb punktowy: 71000 lx

tryb rozproszony: 520 lx

tryb punktowo-rozproszony: 51000 lx

Strumień światła: tryb punktowy: 600 lm

tryb rozproszony: 1000 lm

tryb punktowo-rozproszony: 1250 lm

Czas świecenia: z BL1430:

tryb punktowy: 3 h

tryb rozproszony: 2,4 h

tryb punktowo-rozproszony: 1,9 h

z BL1860B:

tryb punktowy: 10 h

tryb rozproszony: 7,5 h

tryb punktowo-rozproszony: 6 h

Wymiary (długość całkowita): 313mm

Waga (EPTA): 0,89 - 1,6kg

Akumulatorowa latarka zasilana akumulatorami Li-ion o napięciu 14,4 V oraz 18 V

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Światło w barwie białego światła dziennego w temperaturze zbliżonej do 5000 K

4 tryby świecenia:

- tryb punktowy

- tryb rozproszony

- tryb punktowo-rozproszony

- tryb stroboskopu (z możliwością uruchomienia w każdej chwili, niezależnie od aktualnie używanego trybu świecenia)

Duża odległość wiązki światła w trybie punktowym - do 640 m

Wygodnie umieszczony przycisk wł/wył

Przycisk zmiany trybów nie zintegrowany z włącznikiem dla wygody użytkownika

Głowica obracana o 90°

Długi czas świecenia - do 10 godzin z akumulatorem BL1860B w trybie punktowym

Wygodny pasek z hakiem do zawieszenia latarki

Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem

Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah) i BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Nr katalogowy: DML812

**



