

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/latarka-budowlana-dml805144v18v-p-189019.html>



LATARKA BUDOWLANA DML80514.4V/18V

Cena brutto	754,80 zł
Cena netto	613,66 zł
Numer katalogowy	M DEADML805
Kod producenta	DEADML805
Kod EAN	088381699303

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: Sieciowe: 230 V
Akumulatorowe: 14,4 V / 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory:
14,4 V : 1,3 / 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
18 V : 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Źródło światła: 20 x LED 0,5 W
Natężenie światła (1 st. / 2 st.): 750 lx / 1150 lx
Strumień światła (1 st. / 2 st.): 450 lm / 750 lm
Orientacyjny czas świecenia przy BL1415 (1 st. / 2 st.): 3 h / 1,5 h
Orientacyjny czas świecenia przy BL1430 (1 st. / 2 st.): 6 h / 3 h
Orientacyjny czas świecenia przy BL1440 (1 st. / 2 st.): 8 h / 4 h
Orientacyjny czas świecenia przy BL1815N (1 st. / 2 st.): 5 h / 2,5 h
Orientacyjny czas świecenia przy BL1820 (1 st. / 2 st.): 7 h / 3,5 h
Orientacyjny czas świecenia przy BL1830 (1 st. / 2 st.): 10 h / 5 h
Orientacyjny czas świecenia przy BL1840 (1 st. / 2 st.): 13 h / 6,5 h
Orientacyjny czas świecenia przy BL1850 (1 st. / 2 st.): 17 h / 8,5 h

Zasilanie: sieciowe 230 V / akumulatorowe Li-Ion 14,4V , 18V
Wymiary (D x S x W): 214 x 261 x 328 mm
Waga (EPTA): 2,3 - 2,7 kg

Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-Ion 14,4 V / 18 V
Regulacja w osi poziomej 360°
Latarka posiada dwa stopnie intensywności światła przełączane włącznikiem głównym
20 LED, każda o mocy 0,5 W
Sygnalizacja ostrzegająca przed rozładowaniem się akumulatora
Opcjonalne wyposażenie:
Uchwyt do mocowania na rusztowaniu GM00001396
Statyw z gniazdami do montażu dwóch lamp DML805
Osłona antyrefleksyjna
Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) .
Latarka wyposażona w zainstalowany przewód sieciowy.

**

Bez akumulatora i ładowarki.