

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/lut-cynowy-z-topnikiem-fi-3-00-250g-szt-mbo-solder-p-208848.html>



LUT CYNOWY Z TOPNIKIEM FI 3,00 250G SZT MBO SOLDER

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	78,05 zł
Numer katalogowy	swe_002837_swe
Kod producenta	swe_002837_swe
Kod EAN	1000001004846
EAN (GTIN)	1000001004846
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.25
Średnica	1
Rodzaj	nakrętka
Marka	2BM
Kod producenta	swe_002837_swe
Cechy dodatkowe	ocynkowane
Liczba sztuk w opakowaniu	660

Opis produktu

LUT CYNOWY Z TOPNIKIEM FI 3,00 250G SZT MBO SOLDER

C-D60 3 250

Dane techniczne:

Średnica drutu: 3.0

Pojemność [g]: 250

Stopy Sn-Pb są spoiwami miękkimi wykorzystywanymi głównie w przemyśle elektrotechnicznym, budowlanym i maszynowym. Są to przeważnie stopy dwuskładnikowe. Najpopularniejsze stopy Sn-Pb zawierają 30, 40, 60, 63, 90 % cyny.

Niewielkie dodatki stopowe Sb, Cu oraz Ag zmieniają nieco charakterystykę stopu co poszerza obszar zastosowania tych stopów.

Stosowane są jako spoiwa miękkie do lutowania elementów metalowych, lutowania połączeń elektrycznych, pobielenia drobnych elementów w budowie maszyn, do lutowania zanurzeniowego elementów.

Własności fizyko-chemiczne

Spoiwa te zapewniają dobre zwilżanie lutowanych powierzchni.

Dodawany niekiedy Sb jako składnik stopowy w ilości do kilku % służy utwardzeniu stopu.

Dodatek Ag polepsza wytrzymałość zmęczeniową i wytrzymałość na pełzanie, szczególnie w wyższych temperaturach.

Dodatek Cu poprawia lutowanie połączeń elektrycznych.

Poniższa tablica zawiera własności podstawowych stopów

Topnik MBO: RL- Zalezany w elektronice. Kalafonia modyfikowana o bardzo niskiej zawartości chlorków.

Odpowiedni do lutowania szerokiej gamy materiałów. Niskokorozyjny o neutralnym, łagodnym zapachu i doskonałej wydajności. Doskonałe zwilżanie, dobre prędkości lutowania. Średnio aktywny.

**

Zdjęcie poglądowe



