

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-218v-250ah-aws-p-189326.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 2*18V 2*5.0*AH AWS

Cena brutto	3 973,98 zł
Cena netto	3 230,88 zł
Numer katalogowy	M DHR283T2JU
Kod producenta	DHR283T2JU
Kod EAN	088381857901

Opis produktu

Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie zasilania: 2x 18V = 36 V
Typ akumulatora: Li-ion
Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS / samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 obr./min
Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 5.000 ud/min
Energia uderu (wg normy EPTA): 2.9 J
Maksymalna średnica wiercenia:
W stali: 13 mm
W drewnie: 32 mm
W betonie:
Wiertło pełne: 28 mm
Koronka: 54 mm
Koronka diamentowa: 65 mm
Długość całkowita: 404 mm
Waga (EPTA): 3.9 - 5.1 kg
Hałas i wibracje (beton):
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
Poziom mocy akustycznej : 103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego : 92 dB(A)
Poziom wibracji:
Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD): 9.5 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie z użyciem DX04 (ah, HD): 8.0 m/s²
Podkuwanie z uchwytem bocznym (ah, Cheq): 8.5 m/s²
Wiercenie w metalu (ah,D): 2.5 m/s²

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)
Technologia Antywibracyjna AVT
System Soft No Load
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokręteł

Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
Szybkowymienny chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm
Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)
Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Szybkowymienny uchwyt typu SDS-PLUS
Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm
Antywibracyjny uchwyt boczny
Ogranicznik głębokości
Smar do wiertła i dłuta
Szmata
Moduł AWS (198897-0)
2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania
1x Dwuportowa szybka ładowarka DC18RD
Walizka systemowa MAKPAC
Wkład kalibracyjny do walizki MAKPAC

**