

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-218v-250ah-p-209167.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 2*18V 2*5.0*AH

Cena brutto	3 057,00 zł
Cena netto	2 485,37 zł
Numer katalogowy	DHR280PT2J
Kod producenta	DHR280PT2J
Kod EAN	0088381857970
Maksymalna moc	1
Seria	DHR280PT2J
EAN (GTIN)	0088381857970
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.1
Marka	Makita
Kod producenta	DHR280PT2J
Maksymalna częstotliwość uderu	5000
Pojemność akumulatora	5
Waga urządzenia	5.1
Typ uchwytu	SDS Plus
Energia uderu	2.8
Napięcie zasilania	18

Opis produktu

MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 2*18V 2*5.0*AH MAKITA

M DHR280PT2J

Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napięcie zasilania: 2x 18 = 36 V

Typ akumulatora: Li-ion

Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 obr./min

Częstotliwość uderów na biegu jałowym: 0 - 5.000 ud/min

Energia uderu (wg normy EPTA): 2.8 J

Maksymalna średnica wiercenia:

W stali: 13 mm

W drewnie: 32 mm

Maksymalna średnica wiercenia betonie:

Wiertło pełne: 28 mm

Koronka: 54 mm

Koronka diamentowa: 65 mm

Długość całkowita: 373 mm

Waga (EPTA): 3.9 - 5.1 kg

Hałas i wibracje (beton):

Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)

Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²

Poziom mocy akustycznej : 104 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego : 93 dB(A)

Poziom wibracji:

Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD): 9.0 m/s²

Wiercenie udarowe w betonie z użyciem DX03 (ah, HD): 8.0 m/s²

Podkuwanie z uchwytem bocznym (ah, Cheq): 8.5 m/s²

Wiercenie w metalu (ah,D): 2.5 m/s²

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Technologia Antywibracyjna AVT

System Soft No Load

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętelem

Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX08 (opcja)

Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory Makita LXT 18V. Do pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii Makita LXT 18V.

DHR280 - młotowiertarka SDS-PLUS 2.8J 2x18V Li-Ion

Uchwyt typu sds-plus (zamontowany)

Antywibracyjny uchwyt boczny

Ogranicznik głębokości (331886-4)

Smar do wiertel i dłut (198993-4)

Szmatka (443122-7)

2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania

DC18RD - dwuportowa szybka ładowarka Li-Ion

Walizka systemowa MAKPAC

Wkład kalibracyjny do walizki systemowej

**



