

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-aws-18v-0ah-p-191911.html>



## MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY AWS 18V 0\*AH

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 205,57 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>980,14 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>M DHR182Z</b>    |
| Kod producenta   | <b>DHR182Z</b>      |
| Kod EAN          | <b>088381873741</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

System: LXT 18V  
Napięcie: 18V  
Typ akumulatora: Li-ion  
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS  
Maksymalna moc wyjściowa: 450 W  
Energia uderzenia (EPTA): 1.7 J  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1350 obr/min  
Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 5000 ud/min  
Maksymalna średnica wiercenia:  
W stali: 13 mm  
W drewnie: 24 mm  
W betonie:  
Wiertło pełne: 18 mm  
Koronka: 35 mm  
Koronka diamentowa: 32 mm  
Długość całkowita: 431 mm  
Waga (EPTA): 2.4 - 3.2 kg  
Hałas i wibracje:  
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)  
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)  
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Bez DX05:  
Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)  
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.0 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 9.0 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Z DX05:  
Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)  
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.0 m/s<sup>2</sup>

Niezwykle lekka i kompaktowa młotowiertarka akumulatorowa Makita DHR182 zasilana akumulatorami LXT 18V Li-ion. 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie. Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia. Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania. Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830,

---

BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania

Niezwykle lekka i kompaktowa

Wysoka wydajność wiercenia

Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS

Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Urządzenie współpracuje z modułami AWS (Bezprzewodowy System Auto-Start).

Urządzenie współpracuje z systemem do odsysania i zbierania pyłu DX05.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Uchwyt pomocniczy (158057-6)

Ogranicznik głębokości (415486-9)

\*\*

Bez modułu AWS, akumulatorów, ładowarki i walizki

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.