

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-aws-18v-250ahdx05-p-191912.html>



## MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY AWS 18V 2\*5.0\*AH+DX05

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>2 642,08 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>2 148,03 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>M DHR182TWJU</b> |
| Kod producenta   | <b>DHR182TWJU</b>   |
| Kod EAN          | <b>088381873901</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

System: LXT 18V  
Napięcie: 18V  
Typ akumulatora: Li-ion  
Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS  
Maksymalna moc wyjściowa: 450 W  
Energia uderu (EPTA): 1.7 J  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1350 obr/min  
Częstotliwość uderów na biegu jałowym: 0 - 5000 ud/min  
Maksymalna średnica wiercenia:  
W stali: 13 mm  
W drewnie: 24 mm  
W betonie:  
Wiertło pełne: 18 mm  
Koronka: 35 mm  
Koronka diamentowa: 32 mm  
Długość całkowita: 431 mm  
Waga (EPTA): 2.4 - 3.2 kg  
Hałas i wibracje:  
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)  
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)  
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Bez DX05:  
Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)  
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.0 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 9.0 m/s<sup>2</sup>  
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Z DX05:  
Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)  
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 11.0 m/s<sup>2</sup>

Niezwykle lekka i kompaktowa młotowiertarka akumulatorowa Makita DHR182 zasilana akumulatorami LXT 18V Li-ion. 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia. Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania. Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS. Podwójna dioda

---

LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

W tym zestawie sprzedawana jest w wersji z dwoma akumulatorami LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania i szybką ładowarką. Pakowana w walizkę systemową typu MAKPAC. Dodatkowo w zestawie znajduje się systemem do odsysania i zbierania pyłu Makita DX05.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Technologia BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego BL Motor

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania

Niezwykle lekka i kompaktowa

Wysoka wydajność wiercenia

Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS

Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Uchwyt pomocniczy (158057-6)

Ogranicznik głębokości (415486-9)

Moduł łączności bezprzewodowej AWS

System odsysania i zbierania pyłu DX05

2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1850B

Szybka ładowarka DC18RC

Walizka systemowa typu MAKPAC

Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.