

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/miot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-z-podkuwaniem-18v-0ah-p-191914.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY Z PODKUWANIEM 18V 0*AH

Cena brutto	1 803,54 zł
Cena netto	1 466,29 zł
Numer katalogowy	M DHR243Z
Kod producenta	DHR243Z
Kod EAN	088381654722

Opis produktu

Dane techniczne:

Uchwyt narzędziowy typu : SDS-PLUS

Napięcie zasilania: 18V

System zasilania: MAKITA LXT 18V

Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-950 obr./min.

Częst. ударów na biegu jałowym: 0-4.700 / min

Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 27mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: 24mm

Energia pojedynczego uderzenia: 2,0 J

Waga (EPTA): 3,2 - 3,7 kg

Profesjonalna akumulatorowa młotkowiartarka z szybkowymennym uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS MAKITA DHR243 zasilany przez wydajne 18V akumulatory MAKITA z serii LXT.

Trzy tryby pracy młotkowiartarki: wiercenie, wiercenie z udarem oraz kucie, 40 - pozycyjne przestawianie dłuta, energia uderu 2,0J. Poręczna zwarta budowa, silnik bezszczotkowy BLDC, ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa i antywibracyjna wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora.

Młotkowiartarka wykonana w technologii XPT - narzędzia mają podwyższoną odporność na pył i wilgoć. W komplecie są też dwa szybkowymienne uchwyty: uchwyt cylindryczny i uchwyt SDS-PLUS.

W tym zestawie sprzedawana jest bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Rękojeść antypoślizgowa pokryta gumą

Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)

Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewniają większą kontrolę i możliwość manewru

BLDC bez szczotkowy silnik prądu stałego - dzięki temu pracuje o 40% dłużej na tym samym akumulatorze

40 - pozycyjne przestawianie dłuta

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie

Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

3 tryby pracy wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Obsługiwane akumulatory: MAKITA BL1815N 1.5 / BL1820 2,0 / BL1830 3,0 / BL1840 / BL1840B 4,0 / BL1850 / BL1850B 5,0 Ah BL1860B 6.0 Ah które współpracują z całą serią około 80 narzędzi MAKITA LXT 18V.

Szybkowymienny uchwyt typu SDS-Plus - 194080-7
Szybkowymienny uchwyt cylindryczny - 194079-2
Ogranicznik głębokości: - 324219-0

**

Bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.