

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/miot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-z-podkuwaniem-18v-25ah-p-184397.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY Z PODKUWANIEM 18V 2*5.AH

Cena brutto	2 695,84 zł
Cena netto	2 191,74 zł
Numer katalogowy	M DHR242RTJ
Kod producenta	DHR242RTJ
Kod EAN	088381677059

Opis produktu

Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-PLUS
Energia uderzenia (EPTA): 2.0 J
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 950 obr/min
Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 4700 ud/min
Maksymalna zdolność wiercenia:
W stali: 13 mm
W drewnie: 27 mm
W betonie: 24 mm
Wymiary (D x S x W): 328 mm x 85 mm x 213 mm
Waga (EPTA): 3.3 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 13.5 m/s²
Poziom wibracji przy dłutowaniu: 10.5 m/s²
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 3.5 m/s²

Profesjonalna akumulatorowa młotkowiartarka Makita DHR242 z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS.
3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.
Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania.
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia. Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta.
Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie.
Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie. Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru.
W tym zestawie sprzedawana jest z dwoma akumulatorami LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, szybką ładowarką i walizką systemową typu MAKPAC.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości

Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania
Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru
Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu odsysania w celu pracy z niską emisją pyłu (wyposażenie opcjonalne)
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3 Ah)

Antywibracyjny uchwyt boczny (158057-6)
Ogranicznik głębokości (324219-0)
2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania (BL1850B)
Szybka ładowarka (DC18RC)
Walizka systemowa typu MAKPAC
Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.