

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-z-podkuwaniem-p-209231.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY Z PODKUWANIEM

Cena brutto	2 445,00 zł
Cena netto	1 987,80 zł
Numer katalogowy	MDHR242RTJ
Kod producenta	MDHR242RTJ
Kod EAN	0088381677059
Energia udaru	2
Seria	DHR242RTJ
EAN (GTIN)	0088381677059
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.75
Marka	Makita
Kod producenta	MDHR242RTJ
Typ uchwytu	SDS Plus

Opis produktu

MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY Z PODKUWANIEM 18V 2*5.0AH MAKITA

M DHR242RTJ

Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napięcie: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-PLUS

Energia udaru (EPTA): 2.0 J

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 950 obr/min

Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 4700 ud/min

Maksymalna zdolność wiercenia:

W stali: 13 mm

W drewnie: 27 mm

W betonie: 24 mm

Wymiary (D x S x W): 328 mm x 85 mm x 213 mm

Waga (EPTA): 3.3 kg

Hałas i wibracje:

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)

Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)

Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²

Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)

Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 13.5 m/s²

Poziom wibracji przy dłutowaniu: 10.5 m/s²

Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 3.5 m/s²

Profesjonalna akumulatorowa młotkowiartarka Makita DHR242 z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.

Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania.

Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia. Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta.

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie.

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie. Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru.

W tym zestawie sprzedawana jest z dwoma akumulatorami LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, szybką ładowarką i walizką systemową typu MAKPAC.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości

Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania

Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie

Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru

Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu odsysania w celu pracy z niską emisją pyłu (wyposażenie opcjonalne)

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3 Ah)

Antywibracyjny uchwyt boczny (158057-6)

Ogranicznik głębokości (324219-0)

2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania (BL1850B)

Szybka ładowarka (DC18RC)

Walizka systemowa typu MAKPAC

Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.



