

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-sds-max-1050w-6-1j-40mm-p-181478.html>



## MŁOT UDAROWY OBROTOWY SDS MAX 1050W 6,1J 40MM

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 381,46 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 936,15 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>DW D25481K</b>    |
| Kod producenta   | <b>D25481K-QS</b>    |
| Kod EAN          | <b>5035048648919</b> |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Max  
Moc pobierana: 1050 W  
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009): 6.1 J  
Obroty pod obciążeniem: 540 obr/min  
Częstość uderzeń: 3150 ud/min  
Maks. śr. wiercenia w betonie: 40 mm  
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym: 65 mm  
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 100 mm  
Masa: 5.9 kg  
Długość: 453 mm  
Wysokość: 263 mm  
Szerokość: 108 mm  
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 9.4 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 8.4 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Ciśnienie dźwięku: 96 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)  
Ciśnienie akustyczne: 107 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)

Idealna do wiercenia kotew i otworów w betonie, cegle i murze o średnicy 12-40 mm Wiercenie do 100 mm  
Ergonomiczna, kompaktowa i smukła konstrukcja maksymalizuje kontrolę i zapewnia łatwiejszy dostęp do ciasnych miejsc  
Tryb zatrzymania obrotów podczas dłutowania oraz tryb zatrzymania uderzenia podczas wiercenia obrotowego na sucho za pomocą wiertła diamentowego  
System Perform & Protect: najniższy w klasie współczynnik drgań na poziomie 9,4 m/s<sup>2</sup> minimalizuje zmęczenie użytkownika

Wielopozycyjna rękojeść boczna  
Mocny kufer transportowy

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.