

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/miot-udarowy-obrotowy-sds-max-1700w-19-4j-52mm-p-198348.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY SDS MAX 1700W 19,4J 52MM

Cena brutto	4 478,88 zł
Cena netto	3 641,37 zł
Numer katalogowy	DW D25773K
Kod producenta	D25773K-QS
Kod EAN	5035048667217

Opis produktu

Dane techniczne:

UchwytSDS-Max
Technologia akumulatorów
Napięcie akumulatora
Pojemność akumulatora
Moc pobierana1700 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)19.4 J
Obroty pod obciążeniem145-290 obr/min
Częstość uderów1105-2210 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie52 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym80 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym150 mm
Masa10.5 kg
Masa (z akumulatorem)
Długość591 mm
Wysokość292 mm
Szerokość115 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem0 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)1,5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie0 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)1,5 m/s²
Ciśnienie dźwięku0 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne0 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)4 dB(A)

Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kotwy oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 52 mm.

Wiercenie koronkami do 150 mm

Aktywny system tłumienia drgań (AVC) przy użyciu ciężaru równoważącego i tzw. pływającej rękojeści umożliwia skuteczne ograniczenie. Pozwala to znacznie wydłużyć dopuszczalną dzienną dawkę pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora

Technologia antyrotacji zmniejsza moc urządzenia w sytuacji blokowania wiertła

Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią uderu

Funkcja blokady włączenia do dłutowania

Funkcja zatrzymania obrotów do prac wyburzeniowych w cegle i murze oraz do lekkiego dłutowania w betonie

Wskaźniki zużycia szczotek oraz konieczności wykonania serwisu

wielopozycyjna rękojeść boczna

mocny kufer transportowy

**