

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlotowiertarka-sds-710w-3-funkcje-dewalt-p-209194.html>



MŁOTOWIERTARKA SDS+ 710W 3-FUNKCJE DEWALT

Cena brutto	606,00 zł
Cena netto	492,68 zł
Numer katalogowy	D25033K
Kod producenta	D25033K
Kod EAN	5035048546888
Maksymalna moc	710
Seria	DW D25033K
EAN (GTIN)	5035048546888
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.4
Marka	DeWalt
Kod producenta	D25033K
Maksymalna częstotliwość uderu	5680
Waga urządzenia	2.5
Typ uchwytu	SDS Plus
Energia uderu	2
Napięcie zasilania	230

Opis produktu

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 710W 3-FUNKCJE DEWALT

DW D25033K

Dane techniczne:

Uchwyt: SDS-Plus

Moc pobierana: 710 W

Moc użyteczna: 590 W

Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009): 2.0 J

Prędkość bez obciążenia: 0-1550 obr/min

Częstość uderów: 0-5680 ud/min

Maks. śr. wiercenia w betonie: 22 mm

Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 50 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm

Masa: 2,5 kg

Długość: 330 mm

Wysokość: 210 mm

Szerokość: 75 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 13,6 m/s²

Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s²

Wibracje na ramionach-podkuwanie: 12,5 m/s²

Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.5 m/s²

Wibracje - wiercenie w metalu: <2,5 m/s²
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s²

Wibracje - wkręcanie: <2,5 m/s²
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s²

Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3.8 dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 100,1 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3.8 dB(A)

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 do 22 mm

Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie

Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania

Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów

Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale

Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową

Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu

Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wewnątrz mechanizmu zapewniając jego długą żywotność

Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Ogranicznik głębokości

Mocny kufer transportowy

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.



