

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlotowiertarka-sds800w-z-pochlaniaczem-pylu-p-186146.html>



MŁOTOWIERTARKA SDS+800W Z POCHŁANIACZEM PYŁU

Cena brutto	1 279,04 zł
Cena netto	1 039,87 zł
Numer katalogowy	M HR2652
Kod producenta	HR2652
Kod EAN	088381875448

Opis produktu

Dane techniczne:

Energia uderu: 2.2 J
System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-Plus
Pobór mocy: 800 W
Rodzaj uderu: elektropneumatyczny
Częstotliwość uderów: 0 - 4600 ud/min
Prędkość bez obciążenia: 0 - 1200 obr/min
Zdolność wiercenia:
W betonie: 26 mm
W drewnie: 32 mm
W stali: 13 mm
Wiertło koronowe: 68 mm
Diamentowe wiertło koronowe (suche): 80 mm
Waga: 3.0 - 4.3 kg
Wymiary (D x S x W): 604 mm x 89 mm x 260 mm
Długość przewodu zasilającego: 2.5 m
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego: 91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu uderowym w betonie: 12.5 m/s²
Poziom wibracji przy podkuwaniu z uchwytem bocznym: 9.5 m/s²
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
Wbudowany układ odsysający pył z filtrem HEPA
Mechanizm czyszczenia filtra za pomocą pokrętła
Łatwa regulacja położenia króćca odpylającego za pomocą dźwigni
Prowadnica teleskopowa układu odsysającego może posłużyć także jako ogranicznik głębokości
Szczelne połączenie pomiędzy sekcją odpowiadającą pyłu a pojemnikiem zapobiega wydostawaniu się pyłu na zewnątrz
Łatwy do opróżnienia, przezroczysty pojemnik na pył
Wyłącznik z blokadą do pracy ciągłej
Osłona przeciwpylowa uchwytu narzędziowego
Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
40-pozycyjne przestawienie dłuta

Uchwyt boczny (158057-6)
Ogranicznik głębokości (324219-0)
Zestaw do odsysania pyłu

Pokrywa uszczelniająca (424474-5)
Walizka

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.