

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/palnik-gazowy-turbo-p-186031.html>



PALNIK GAZOWY TURBO

Cena brutto	182,40 zł
Cena netto	148,29 zł
Numer katalogowy	YT-36715
Kod producenta	YT-36715
Kod EAN	5906083031106

Opis produktu

Dane techniczne:

Temperatura robocza [°C]: 2800
Zużycie gazu: 142g/h
Gaz zasilający: Propan
Korpus: Mosiężny
Zużycie gazu: 142g/h
Ciśnienie: 2,59MPa.

Palnik YATO przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Szczególnie polecany do prac hydraulicznych i instalatorskich możliwia:

lutowanie twarde - rury miedziane o średnicy do 32mm
lutowanie miękkie - rury miedziane o średnicy do 100mm
spawanie.

Palnik wyposażony jest w dyszę TURBO wytwarzającą płomień wirowy. Dzięki temu zwiększa się przepływ gazu, co powoduje znacznie większą wydajność i szybsze nagrzewanie rur.

Palnik YATO posiada szereg bardzo przydatnych funkcji:

zapłon PIEZO - ułatwia zapalenie gazu bez konieczności stosowania zewnętrznego zapalnika
blokadę spustu - zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem palnika
blokada do pracy ciągłej - szczególnie przydatny podczas dłuższej pracy. Umożliwia na zablokowanie palnika w pozycji włączonej bez konieczności przytrzymywania palcem przycisku
regulacja gazu - pozwala dostosować moc płomienia w zależności od potrzeb
Istotną zaletą palnika YATO jest funkcja AUTO START/STOP. Dzięki specjalnej konstrukcji i wbudowanemu zaworowi obsługa palnika jest bardzo wygodna i pozwala na obsługę go zaledwie jedną ręką. Palnik uruchamiany jest poprzez naciśnięcie jednego przycisku i działa tylko gdy jest on wciśnięty. Natomiast po zwolnieniu przycisku palnik się automatycznie wyłączy. Nie ma konieczności zakręcania dopływu gazu za każdym razem. Znacznie ułatwia to i przyspiesza pracę. Poza tym ogranicza zużycie gazu.

Palnikiem YATO można pracować pod kątem 3600 co pozwala na bezpieczną pracę w każdej pozycji, nawet w najtrudniej dostępnych miejscach.

Palnik posiada przyłączy do butli z gazem z gwintem G1"F. Dodatkowo w zestawie dołączony jest adapter umożliwiający podłączenie butli z przyłączem G7/16"F. Dzięki temu możliwe jest podłączenie do palnika YATO obu stosowanych na rynku rodzajów butli.

**

Zdjęcie poglądowe.

