

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pianka-750ml-tytan-ekologiczna-o2-ergo-wielosezonowa-p-167244.html>



PIANKA 750ML TYTAN EKOLOGICZNA O2 ERGO WIELOSEZONOWA

Cena brutto	78,01 zł
Cena netto	63,42 zł
Numer katalogowy	PIA 750 TY02
Kod producenta	PPT-EK-O2-ERGO-075
Kod EAN	5903518052781

Opis produktu

Dane techniczne:

Kolor: żółty
Temperatura otoczenia: od -10°C do +30°C
Temperatura puszk: od +5°C do +30°C
Post ekspansja: 130-160%
Czas tworzenia naskórka: ? 15 min*
Czas wstępnej obróbki: ? 60 min*
Pełne utwardzenie: po 24h*
Odporność termiczna po utwardzeniu: od -60°C do +100°C
Wydajność: 33-45 l (750ml), 21-27 l (500ml)*
Współczynnik przewodzenia ciepła (?): ? 0,036 W/mk
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka: ? 1 (kg/m2)
Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501 / DIN 4102)
*

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Seleny opartymi o standardy FEICA i zależą od warunków zewnętrznych, jakości użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w warunkach 23°C i wilgotności 50% dla wężyka ? 30 mm. Maksymalna wydajność metodą wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). Wynik końcowy w dużej mierze zależy od ilości straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszk, aplikacji, powierzchni, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby, która wypuszcza pianę. Dla szczelin o szerokości większej niż 3 cm wartości parametrów mogą odbiegać od tych deklarowanych w tabeli danych technicznych.

Piana wężykowa Tytan Professional STD utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzięki nowoczesnej recepturze piana nie spływa z powierzchni pionowych, jest wielopozycyjna – można ją wypuszczać w pozycji „zaworem do góry” i wielosezonowa – można nią pracować w okresie zarówno letnim jak i zimowym. Piana jest odporna na pleśń i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Wysokiej jakości piana montażowa Tytan Professional STD jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001.

Zalety:

Ergonomiczny aplikator – dający większy komfort pracy oraz bardziej precyzyjną i wygodną aplikację

Możliwość ponownego użycia nawet do 60 dni po pierwszej aplikacji

Wielopozycyjna – aplikacja w pozycji “zaworem do góry” w trudno dostępne miejsca np. pod sufitem

Wielosezonowa – możliwość pracy zimą i latem (w temperaturze od -10°C do + 30°C)

“Ozon-friendly” oznacza to, że produkt nie zawiera freonów – gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

Zastosowanie:

Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, rolet, stopni schodów

Wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych, elementów prefabrykowanych w konstrukcjach szkieletowych

Izolacja termiczna i akustyczna podłóg wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi

Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych

Uzupełnianie szczelin w złączach ściennych, stropowych oraz przestrzeni zamkniętych (bez dostępu wilgoci)

Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi.

PIANKA 750ML TYTAN EKOLOGICZNA O2 ERGO WIELOSEZONOWA

**

Zdjęcie poglądowe