

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pianka-750ml-tytan-euro-line-o2-p-167292.html>



PIANKA 750ML TYTAN EURO-LINE O2

Cena brutto	150,40 zł
Cena netto	122,28 zł
Numer katalogowy	PIA 750 TE02
Kod producenta	PPT-EL-O2-075
Kod EAN	5903518058363

Opis produktu

Dane techniczne:

Kolor: żółty
Temperatura otoczenia: od +5oC do +30oC
Temperatura puszkii: od +15oC do +30oC
Post ekspansja: 120-160%
Czas tworzenia naskórka: ? 15 min*
Czas wstępnej obróbki: ? 60 min*
Pełne utwardzenie: po 24h*
Odporność termiczna po utwardzeniu: od -40oC do +90oC
Wydajność: 35-44 l*
Współczynnik przewodzenia ciepła (?): ? 0,036 W/mk
Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka: ? 1 (kg/m2)
Klasa reakcji na ogień: F/B3 (EN 13501 / DIN 41021)
*

Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Selenia opartymi o standardy FEICA i zależą od warunków zewnętrznych, jakości użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. Pomiarów dokonano w warunkach 23°C i wilgotności 50% dla wężyka ? 30 mm. Maksymalna wydajność metodą wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). Rezultat końcowy w dużej mierze zależy od ilości straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszkii, aplikacji, powierzchni, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby, która wypuszcza pianę. Dla szczelin o szerokości większej niż 3 cm wartości parametrów mogą odbiegać od tych deklarowanych w tabeli danych technicznych.

Piana wężykowa Tytan Euro - Line STD utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Dzięki nowoczesnej recepturze możemy uzyskać do 40% więcej piany. Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Jest odporna na pleśń i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -40°C do +90°C). Wysokiej jakości piany montażowa Tytan Euro - Line STD jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001.

Zalety:

Wydajność nawet do 44l*

Nowa generacja zaworu - system uniemożliwiający zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu

Brak emisji MDI - większe bezpieczeństwo pracy

“Ozon-friendly” oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

Zastosowanie:

Uszczelnienia przy montażu okien i drzwi, parapetów, rolet, stopni schodów

Wypełnianie i wygłuszanie ścian działowych, elementów prefabrykowanych w konstrukcjach szkieletowych
Izolacja termiczna i akustyczna podłóg, wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi
Wypełnienie elementów w konstrukcjach szkieletowych
Uzupełnianie szczelin w złączach ściennych, stropowych oraz przestrzeni zamkniętych (bez dostępu wilgoci)

PIANKA 750ML TYTAN EURO-LINE O2

**

Zdjęcie poglądowe