

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pianka-pistoletowa-tytan-b1-750ml-ognioodporna-p-171496.html>



PIANKA PISTOLETOWA TYTAN B1 750ML OGNIOODPORNA

Cena brutto	89,76 zł
Cena netto	72,98 zł
Numer katalogowy	PIA PI B1 75
Kod producenta	PPT-PI-B1-075
Kod EAN	5903518057229

Opis produktu

Dane techniczne:

Kolor: różowy
Temperatura otoczenia: od +10°C do +30°C
Temperatura puszk: od +15°C do +25°C
Post ekspansja: 90-120%
Pojemność: 750 ml

Piana Tytan Professional B1 utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana do uszczelniania i montażu. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR.

Brak przyczepności do polietylenu, silikonu i teflonu.

Piana poliuretanowa B1 jest szczególnie przydatna do ognioodpornego uszczelniania połączeń konstrukcyjnych, charakteryzuje się świetną termoizolacyjnością i dźwiękochłonnością oraz dużą odpornością na starzenie. Piana jest dodatkowo odporna na powstawanie pleśni i grzybów wykazuje również doskonałą stabilność wymiarową. Wysokiej jakości piana Tytan Professional B1 jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000.

Zalety:

Klasyfikacja ogniowa B-s1, d0

Odporność ogniowa EI240

Brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy

Nowa generacja zaworu – system uniemożliwiający zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu

Doskonała przyczepność do materiałów budowlanych takich jak: beton, tynk, metale, drewno, cegła, rury PCW, twarde PCW, styropian i sztywne piany PUR

Niskoprężna formuła

Odporność na powstawanie pleśni i grzybów

Minimalna chłonność wody

Znakomita izolacyjność termiczna i akustyczna

0% emisji szkodliwych oparów MDI

"Ozon-friendly" oznacza, że produkt nie zawiera freonów – gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

Zastosowanie:

Osadzanie drzwi i okien

Wypełnianie szczelin i złączy liniowych w połączeniach między przegrodami nieruchomymi lub o możliwości przemieszczenia nie większej niż $\pm 7,5\%$ w stosunku do szerokości złącza

Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.

Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych oraz kabin samochodowych i łodzi

Łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

Izolacja cieplna dachów i stropodachów

Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

PIANKA PISTOLETOWA TYTAN B1 750ML OGNIODPORNĄ

**

Zdjęcie poglądowe