

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pilarka-lancuchowa-akumulatorowa-35mm-218v-0ah-b-p-208854.html>



PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA 35MM 2*18V 0*AH B

Cena brutto	1 435,00 zł
Cena netto	1 166,67 zł
Numer katalogowy	DUC356ZB
Kod producenta	DUC356ZB
Kod EAN	0088381884525
Cechy dodatkowe	automatyczne smarowanie łańcucha
Zawartość zestawu	PROWADNICA ŁAŃCUCH OLEJ OSŁONA
EAN (GTIN)	0088381884525
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.1
Marka	Makita
Kod producenta	DUC356ZB
Długość łańcucha	35
Prędkość łańcucha	20
Podziałka łańcucha (")	3/8"
Zbiornik paliwa	0.2
Napięcie akumulatora	18
Zbiornik oleju	200
Moc silnika	1
Długość prowadnicy	35
Europejski standard emisji spalin	EURO 1
Producent łańcucha	Oregon
Waga urządzenia	5.1
Maksymalna moc	1
Seria	DUC356ZB

Opis produktu

PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA 35MM 2*18V 0*AH BLDC MAKITA

M DUC356ZB

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 2 x 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Prędkość łańcucha: 0 - 20m/s

Długość prowadnicy: 35cm

Podziałka łańcucha: 3/8"

Szerokość rowka: 1,3mm

Zbiornik oleju do łańcucha: 0,2l

Długość całkowita (bez prowadnicy): 270mm

Waga (EPTA): 4,6 - 5,1kg

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego z zewnętrznym wirnikiem zapewnia wysoką moc oraz zwiększony moment obrotowy

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha

Włącznik spustowy z regulacją obrotów

Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów

Obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów

Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia

Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania

Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny

Metalowa ostroga zębata

Okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku

Funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych gałęzi

Kompatybilna z adapterem akumulatorów BAP182

Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy

Hak umożliwiający przypięcie urządzenia do paska podczas pracy na wysokościach

Ostroga zębata 346809-9

Ośłona zespołu tnącego 419288-5

Klucz montażowy 782023-7

Prowadnica łańcucha 35cm 958035661

Łańcuch tnący

**

Bez akumulatorów i ładowarki

Prezentowane zdjęcia pełnią funkcje poglądową.



