

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pilarka-stolowa-ts-254-p-205158.html>

PILARKA STOŁOWA TS 254



Cena brutto	4 032,00 zł
Cena netto	3 278,05 zł
Numer katalogowy	ME 600668000
Kod producenta	600668000
Kod EAN	4007430214188

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Wymiary: 740 x 750 x 355 mm
Maks. powierzchnia przylegania: 970 x 995 mm
Wysokość robocza: 850 / 355 mm
Wysokość cięcia: 0 - 87 mm
Maks. wysokość cięcia: 90/45°87 / 54 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym: 630 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym: 200 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4200 /min
Prędkość cięcia: 56 m/s
Piła tarczowa: 254 x 30 mm
Zakres pochylania piły: -1.5 - 46.5 °
Napięcie zasilania: 220 - 240 V
Moc znamionowa S1 100%: 1700 W
Moc znamionowa S6 20%: 2000 W
Ciężar: 33.4 kg
Długość kabla: 3.1 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 99 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 112 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

PILARKA STOŁOWA TS 254 METABO

Wyjątkowo lekka stołowa pilarka tarczowa z funkcją wózka transportowego zapewnia wysoką mobilność na budowie. Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (opatentowana): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność. Niewielkie rozmiary przy złożonej podstawie umożliwiają wygodny transport i oszczędność miejsca magazynowego.

Druga wysokość robocza do cięcia przypodłogowego. Szttywna rama wykonana z profili rurowych umożliwia stosowanie w najcięższych warunkach budowlano-montażowych. Na czas transportu kabel i cały osprzęt mocowany jest w odpowiednich miejscach na obudowie. Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania. Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni.

Precyzyjny ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i szybkim mocowaniem. Prowadnica z wieńcem zębatym pozwala na precyzyjne pochylenie piły tarczowej. Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej na 0-45° po cięciu z tyłu.

Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona.

Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu
Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni roboczej podczas obróbki dużych elementów

ZAKRES DOSTAWY:

Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (40 zębów)

Podstawa

Kółka ebonitowe

Ogranicznik wzdłużny

Ogranicznik kątowy

Przedłużenie stołu

Poszerzenie stołu (strona prawa)

Schówek na piłę

Popychacz

**