

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pilarka-stolowa-ts-254-m-p-205164.html>

PILARKA STOŁOWA TS 254 M



Cena brutto	2 352,00 zł
Cena netto	1 912,20 zł
Numer katalogowy	ME 610254000
Kod producenta	610254000
Kod EAN	4061792180307

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Wymiary: 669 x 748 x 334 mm
Wysokość robocza: 334 mm
Wysokość cięcia: 0 - 80 mm
Maks. wysokość cięcia: 90/45°80 / 48 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym: 520 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym: 195 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4200 /min
Prędkość cięcia: 56 m/s
Piła tarczowa: 254 x 30 mm
Zakres pochylania piły: -1.5 - 46.5 °
Moc znamionowa S1 100%: 1500 W
Ciężar: 24.4 kg
Długość kabla: 2.3 m

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 105 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

PILARKA STOŁOWA TS 254 M METABO

Kompaktowa, mobilna stołowa pilarka tarczowa o dobrej wydajności cięcia i wysokim komforcie obsługi
Szttywna rama wykonana z profili rurowych umożliwia stosowanie w najcięższych warunkach budowlano-montażowych
Na czas transportu kabel i cały osprzęt mocowany jest w odpowiednich miejscach na obudowie

Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania

Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
Precyzyjnie regulowany ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i systemem szybkiego mocowania
Prowadnica z wieńcem zębatym pozwala na precyzyjne pochylenie piły tarczowej
Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej na 0-45° po cięciu z tyłu

Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeciona
Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu
Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni roboczej podczas obróbki dużych elementów

ZAKRES DOSTAWY:

Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (40 zębów)
Ogranicznik wzdłużny
Ogranicznik kątowy

Przedłużenie stołu
Poszerzenie stołu (strona prawa)
Popychacz
**