

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-ks-18-ltx-66-bl-p-204867.html>



PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA KS 18 LTX 66 BL

Cena brutto	1 792,00 zł
Cena netto	1 456,91 zł
Numer katalogowy	ME 611866840
Kod producenta	611866840
Kod EAN	4061792192164

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Napięcie akumulatora: 18 V
Zakres nachylenia od/do?: 0 / + 46 °
Regulowana głębokość cięcia: 0 - 66 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 66 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 43 mm
Maks. głębokość cięcia z szyną prowadzącą: 61 mm
O tarczy x otwór: 165 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4800 /min
Maks. prędkość cięcia: 43 m/s
Ciężar bez akumulatora: 3.5 kg
Ciężar z akumulatorem: 4.5 kg

Wibracje

Cięcie płyt wiórowych: 2.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 98 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA KS 18 LTX 66 BL METABO

Mocna, lekka akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do różnych zastosowań budowlanych
Aluminiowa płyta podstawy do stosowania bezpośrednio na szynach prowadzących Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti i szynach prowadzących innych producentów

Szybkie, precyzyjne cięcia pod skosem dzięki łatwemu połączeniu z szyną prowadzącą Metabo do kapówek KFS (osprzęt)
Wysokowydajne akumulatory LiHD i silnik bezszczotkowy Metabo zapewniają maksymalną siłę i długotrwałe cięcie

Automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonego odkurzacza dzięki CordlessControl (dostępny jako osprzęt)
Króciec wyrzutowy wiórów indywidualnie obracany i ustalany do każdej pozycji roboczej
Wbudowana dioda LED optymalnie oświetla miejsce cięcia

Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia
Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu

Wytrzymałe i trwałe dzięki obudowie pilarki z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
Rękojeść z antypoślizgową powłoką typu softgrip ułatwia pewne prowadzenie
Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

**