

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pilarka-tarczowa-tc-125-p-192031.html>

PILARKA TARCZOWA TC-125

Cena brutto	1 553,44 zł
Cena netto	1 262,96 zł
Numer katalogowy	RI 50953
Kod producenta	50953
Kod EAN	8413797509533

Opis produktu

Dane techniczne:

Ref. - 50953
 EAN - 8413797509533
 Wysokość cięcia - 20-25 mm
 Długość cięcia 320 cm
 Cięcie wgłębne
 Grubość ukosowania - 14-18 mm
 Zasilanie - 220-240V 50-60Hz
 Obroty na minutę - 13800
 Średnica zewnętrzna - 115-125 mm
 Średnica wewnętrzna - 22,2 mm
 Z walizką -
 Długość szerokość wysokość - 330x239x206 cm
 Ciężar z walizką - 14 kg
 Ilość sztuk w pudełku - 1

Pilarka tarczowa TC-125 jest częścią systemu SLAB do obróbki i przenoszenia ceramicznych płyt wielkoformatowych. Do funkcjonowania pilarki TC-125 NIEZBĘDNE są prowadnice SLIM, dostępne w zestawie z zaciskami (ref. 51979). Dzięki nim można uzyskać bardzo precyzyjne i gładkie cięcie. Podstawa ze stali węglowej wyposażona jest w stalowe łożyska z bardzo prostym systemem regulacji. Pilarka TC-125 ma podwójny system odprowadzania i redukcji pylenia podczas cięcia. Na sucho, dzięki możliwości podłączenia odkurzacza, lub na mokro. Wejście pod odkurzacz ma 32 mm, ale w zestawie dołączony jest adapter do innych średnic. Pobór wody odbywa się przez szybkie złącze 16 mm. Podczas cięcia na morko wlot do odkurzacza zakrywa się gumową zaślepką, która służy za dodatkowy uchwyt. Głowica pilarki TC-125 jest przechylna do kąta 45o i posiada regulację wysokości. Dzięki temu ukosowanie jest bardzo precyzyjne (należy pamiętać, że grubość cięcia jest uzależniona od średnicy tarczy). Dla ułatwienia ukosowania pilarka wyposażona jest w dodatkowy uchwyt poprawiający ergonomię oraz widoczność linii cięcia. W pilarence można stosować tarcze o średnicy 115 i 125 mm. Włącznik pilarki TC-125 posiada blokadę bezpieczeństwa chroniącą przed niezamierzonym uruchomieniem, oraz kabel z zabezpieczeniem PRCD, chroniący sprzęt przed przepięciami. Pilarka wyposażona jest w osłonę tarczy z łatwo otwieraną pokrywą, która ułatwia wymianę tarczy oraz minimalizuje odpryski materiału i wody. Przystawna osłona boczna poprawia efektywność systemów redukcji pylenia.

Kompatybilna z tarczami O125 i O115 mm. (Możliwość stosowania tarcz ze wzmocnionym rdzeniem, typu TVA). Włącznik z blokadą bezpieczeństwa. Chroni przed niezamierzonym włączeniem. Kabel z zabezpieczeniem PRCD. Bezpośrednie połączenie do odkurzacza AS-30 PRO (O32mm). W zestawie adapter do innych modeli i marek (O37, 42 i 50 mm).

Zawór z regulacją oraz szybkozłączka do węża ** (O16 mm). Gumowa osłona wyjścia pod odkurzacz. Lepsza ergonomia podczas cięcia na mokro.

Aluminiowa osłona tarczy z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu z systemem szybkiego otwierania i zamykania. Ułatwia wymianę tarczy oraz minimalizuje odpryski materiału i wody.

Lepsza ergonomia. Dodatkowy uchwyt z miękkich materiałów, głównie do cięć ukośnych.

Przesuwna podstawa na samonastawnych łożyskach poprzecznych ze stali nierdzewnej.

Podwójny system redukcji/kontroli pylenia. Cięcie na sucho i na mokro.

Głowica tnąca z regulacją wysokości (efekt zagłębienia), przestawna w zakresie od 0° do 45° (ukosowanie). System szybkiej

regulacji.

Do cięcia wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i spieków. Idealna do cięcia płyt wielkoformatowych.

W zestawie tarcza TCR-125 SUPERPRO (na sucho), walizka transportowa oraz akcesoria.

**

Zdjęcie poglądowe.