

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/pilarka-tarczowa-tc-125-rubi-p-209107.html>



PILARKA TARCZOWA TC-125 RUBI

Cena brutto	1 550,00 zł
Cena netto	1 260,16 zł
Numer katalogowy	8413797509533
Kod producenta	8413797509533
Kod EAN	8413797509533
Rodzaj piły	ręczna
Model	RI 50953
EAN (GTIN)	8413797509533
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	14
Marka	Inny producent
Kod producenta	8413797509533

Opis produktu

PILARKA TARCZOWA TC-125 RUBI

RI 50953

Dane techniczne:

Ref. - 50953

EAN - 8413797509533

Wysokość cięcia - 20-25 mm

Długość cięcia 320 cm

Cięcie wgłębne

Grubość ukosowania - 14-18 mm

Zasilanie - 220-240V 50-60Hz

Obroty na minutę - 13800

Średnica zewnętrzna - 115-125 mm

Średnica wewnętrzna - 22,2 mm

Z walizką -

Długość szerokość wysokość - 330x239x206 cm

Ciężar z walizką - 14 kg

Ilość sztuk w pudełku - 1

Pilarka tarczowa TC-125 jest częścią systemu SLAB do obróbki i przenoszenia ceramicznych płyt wielkoformatowych. Do

funkcjonowania pilarki TC-125 NIEZBĘDNE są prowadnice SLIM, dostępne w zestawie z zaciskami (ref. 51979). Dzięki nim można uzyskać bardzo precyzyjne i gładkie cięcia. Podstawa ze stali węglowej wyposażona jest w stalowe łożyska z bardzo prostym systemem regulacji. Pilarka TC-125 ma podwójny system odprowadzania i redukcji pylenia podczas cięcia. Na sucho, dzięki możliwości podłączenia odkurzacza, lub na mokro. Wejście pod odkurzacza ma 32 mm, ale w zestawie dołączony jest adapter do innych średnic. Pobór wody odbywa się przez szybkie złącze 16 mm. Podczas cięcia na mokro wlot do odkurzacza zakrywa się gumową zaślepką, która służy za dodatkowy uchwyt. Głowica pilarki TC-125 jest przechylna do kąta 45° i posiada regulację wysokości. Dzięki temu ukosowanie jest bardzo precyzyjne (należy pamiętać, że grubość cięcia jest uzależniona od średnicy tarczy). Dla ułatwienia ukosowania pilarka wyposażona jest

o dodatkowy uchwyt poprawiający ergonomię oraz widoczność linii cięcia. W pilarkę można stosować tarcze o średnicy 115 i 125 mm. Włącznik pilarki TC-125 posiada blokadę bezpieczeństwa chroniącą przed niezamierzonym uruchomieniem, oraz kabel z zabezpieczeniem PRCD, chroniący sprzęt przed przepięciami. Pilarka wyposażona jest w osłonę tarczy z łatwo otwieraną pokrywą, która ułatwia wymianę tarczy oraz minimalizuje odpryski materiału i wody. Przystawna osłona boczna poprawia efektywność systemów redukcji pylenia.

Kompatybilna z tarczami O125 i O115 mm. (Możliwość stosowania tarcz ze wzmocnionym rdzeniem, typu TVA).

Włącznik z blokadą bezpieczeństwa. Chroni przed niezamierzonym włączeniem. Kabel z zabezpieczeniem PRCD.

Bezpośrednie połączenie do odkurzacza AS-30 PRO (O32mm). W zestawie adapter do innych modeli i marek (O37, 42 i 50 mm).

Zawór z regulacją oraz szybkozłączka do węża ** (O16 mm). Gumowa osłona wyjścia pod odkurzacza. Lepsza ergonomia podczas cięcia na mokro.

Aluminiowa osłona tarczy z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu z systemem szybkiego otwierania i zamykania. Ułatwia wymianę tarczy oraz minimalizuje odpryski materiału i wody.

Lepsza ergonomia. Dodatkowy uchwyt z miękkich materiałów, głównie do cięć ukośnych.

Przesuwna podstawa na samonastawnych łożyskach poprzecznych ze stali nierdzewnej.

Podwójny system redukcji/kontroli pylenia. Cięcie na sucho i na mokro.

Głowica tnąca z regulacją wysokości (efekt zagłębienia), przestawna w zakresie od 0° do 45° (ukosowanie). System szybkiej regulacji.

Do cięcia wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i spieków. Idealna do cięcia płyt wielkoformatowych.

W zestawie tarcza TCR-125 SUPERPRO (na sucho), walizka transportowa oraz akcesoria.

**

Zdjęcie poglądowe.



