

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/przecinarka-do-gresu-1400w-125mm-p-196427.html>



PRZECINARKA DO GRESU 1400W, 125MM

Cena brutto	499,30 zł
Cena netto	405,93 zł
Numer katalogowy	YT-82159
Kod producenta	YT-82159
Kod EAN	5906083073786

Opis produktu

Dane techniczne:

Marka: Yato
Symbol: YT-82159
Seria: GRE
Zastosowanie: gres|kamień naturalny|bruzdowanie w betonie
Zawartość zestawu: przecinarka|tarcza tnąca|przyłącze do instalacji wodnej
Rodzaj pracy: na sucho|na mokro
Obroty: 12000 min⁻¹
Masa: 3.29 kg
Napięcie: 220-230 V a.c.
Moc: 1400 W
Wyłącznik: tak|różnicowo-prądowy
Stopień ochrony: IPX0
Częstotliwość: 50 Hz
Średnica zewnętrzna tarczy: 125 mm
Średnica wewnętrzna tarczy: 22.2 mm
Maks. grubość tarczy: 1.6 mm
Klasa izolacji elektrycznej: II
Ciśnienie akustyczne: 102.6 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna: 113.6 ± 3.0 dB(A)
Drgania: 5.753 ± 1.5 m/s²
Odporność uzwojenia na temperaturę: 200 °C
Rozmiar gwintu wrzeciona: M8

Zastosowany silnik o wysokiej mocy i wytrzymałości na temperaturę oraz zapylenie, pozwala używać maszyny do cięcia także kamienia naturalnego lub bruzdowania w betonie. Rozmiar tarczy to 125mm x 22,23, dzięki czemu osprzęt jest szeroko dostępny i daje możliwość optymalnego dopasowania do ciętego materiału.

Natrysk wody jest regulowany, a jego średnica pasuje do hydronetki 18V YT-86211 a także ogrodowych opryskiwaczy. Dzięki tej funkcji nie ma pyłu w powietrzu, cięcie jest szybsze i mniej zużywa się tarcza, a ponadto krawędź materiału nie zostaje postrzępiona.

Płyta podstawy jest równa i sztywna co zapewnia łatwe cięcie wzdłużne, maszyna ma możliwość współpracy z prowadnicą do cięcia równoległego.

Wysoka prędkość obrotowa 12000 obr/min wpływa na zachowanie niewyszczerbionej krawędzi cięcia. Uzwojenie wirnika i stojana jest miedziane i charakteryzuje się odpornością na wysoką temp. do 200°C

Dobra widoczność linii cięcia i pewny uchwyt gwarantują dokładność obróbki.

Urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości materiałów dla zapewnienia trwałości podczas pracy w trudnych warunkach – pył, wysoka temperatura i obciążenie spowodowane obróbką kompozytowego gresu i granitu,

Moc 1400W

Obroty 12000 obr/min
Praca na sucho/mokro
Tarcza 125mm x 22,2mm (diamentowa Turbo, YT-59982 do cięć na sucho/mokro)
Wyłącznik różnicowo prądowy
Regulowany natrysk wody
Miedziany wirnik i stojan
Odporność silnika na temp 200 ° C
Gumowy kabel nie łamie się gdy jest zimno
Równa i sztywna stopa przecinarki
Regulowana głębokość cięcia (max 38mm)
W komplecie klucze do demontażu/montażu tarczy
Włącznik zabezpieczony przed pyłem

**