

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/przecinarka-spalinowa-tarczowa-400-mm-55km-p-197107.html>



PRZECINARKA SPALINOWA TARCZOWA 400 MM, 5.5KM

Cena brutto	2 457,62 zł
Cena netto	1 998,07 zł
Numer katalogowy	YT-84820
Kod producenta	YT-84820
Kod EAN	5906083033933

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Symbol: YT-84820
Seria: GRF
Obroty: 4700 min⁻¹
Moc: 4 kW
Pojemność silnika: 93.6 cm³
Maks. głębokość cięcia: 145 mm
Średnica tarczy: 400 mm
Średnica mocowania: 25.4 mm
Średnica wrzeciona: 14.3 mm
Średnica przyłącza wody: 1/2" (12.5 mm)
Ciśnienie wody: 0.1-0.5 MPa
Pojemność zbiornika paliwa: 1 l
Proporcja paliwa i oleju: 40:1
Maks. zużycie paliwa: 2105 g/h
Chłodzenie: powietrzem (silnik), wodą (tarcza)
Niskie drgania: tak
Typ świecy zapłonowej: L8RTF, BM6A
Liczba cylindrów w silniku: 1
Liczba taktów w silniku: 2
Moment obrotowy mocowania tarczy: 15-25 Nm
Min. średnica zewnętrzna kołnierza mocującego tarczę: 78 mm
Ciśnienie akustyczne: 93.35 ± 2.5 / 107.95 ± 2.5 dB(A)
Moc akustyczna: 112.33 ± 2.5 / 115.5 ± 2.5 dB(A)
Drgania: 6.99 ± 1.5 / 7.79 ± 1.5 / 10.26 ± 1.5 / 9.77 ± 1.5 m/s²
Masa: 12 kg

Bardzo mocna dwusuwowa przecinarka przeznaczona do cięcia na sucho i mokro betonu oraz - przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju tarczy - asfaltu, kamienia i stali. Rekomendowana dla profesjonalistów. Do piły rekomendowane są tarcze: YT-5965 oraz YT-5955.

wymagana średnica tarczy: 400 mm
maksymalna głębokość cięcia: 145 mm
moc: 5,44 KM
chłodzenie tarczy wodą
ochrona przed pyleniem
wielorówkowy pasek klinowy
ceramiczna powłoka cylindra
regulowana osłona tarczy pozwala na pracę w dowolnej pozycji
element tnący zamontowany na amortyzatorach
precyzyjne cięcie od biegu jałowego
system odpowietrzania paliwa

niski poziom wibracji
regulacja strumienia wody
wydmuch spalin w innym kierunku niż wydmuch pyłu
zgodność z normą emisji spalin EURO 2
w zestawie przyłącze wody

**