

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/przedluzacz-bebnowy-40m-4-gniazda-325mm2-yato-p-209268.html>



PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 40M 4 GNIAZDA 3*2.5MM2 YATO

Cena brutto	604,00 zł
Cena netto	491,06 zł
Numer katalogowy	YT-8107
Kod producenta	YT-8107
Kod EAN	5906083981074
Typ	bębnowy
Kolor	czerwony
EAN (GTIN)	5906083981074
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.5
Marka	inne
Kod producenta	YT-8107
Uziemienie	Z uziemieniem
Liczba gniazdek	4
Długość kabla	40
Informacje dodatkowe	Włącznik

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 40M 4 GNIAZDA 3*2.5MM2 YATO

YT-8107

Dane techniczne:

Symbol: YT-8107

Seria: GRF

Ilość gniazd: 4

Typ przedłużacza: bębnowy budowlany

Uziemienie: Tak

Długość [m]: 40

Stopień ochrony [IP]: IP44

Przekrój przewodu: 2,5 mm2

Ilość żył [szt.]: 3

Rodzaj izolacji: RR-F

Przedłużacz bębnowy budowlano-warsztatowy YT-8107 o długości 40 metrów z 4-ma pyło i bryzgoszczelnymi gniazdami, zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dziećmi. Przewód w osłonie z gumy naturalnej nawinięty na bęben wykonany z wytrzymałego tworzywa sprawia, że przedłużacz może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz, np. na budowie, w ogrodzie, na placach przed zakładami produkcyjnymi. Przekrój pojedynczych żył to aż 2,5 mm², dzięki temu spadek napięcia na całej długości przedłużacza jest minimalny. Umożliwia to bezproblemowe zasilanie wymagających dużego prądu urządzeń takich jak spawarki inwerterowe, kompresory czy duże pilarki do drewna. Bęben osadzony na solidnym metalowym stelażu z ergonomiczną rękojeścią. Rączka umieszczona przy krawędzi bębna przyspiesza zwijanie, a gumowy element przymocowany do przewodu kilka centymetrów przed wtyczką umożliwia zaczepienie go np. do krawędzi bębna, co znacznie ułatwia przechowanie i transport zwiniętego przedłużacza.

napięcie i częstotliwość znamionowa: ~230V/50Hz

maksymalne obciążenie: 1200 W - przewód zwinięty, 3600 W - przewód rozwinięty.

miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 2,5 mm², długość 40 m

izolacja z gumy naturalnej to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne (słońce, chłód), substancje chemiczne (oleje chłodząco-smarujące, benzynę, czy alkohole etylowe, metylowe), zapewnia elastyczność przewodu oraz prawidłową ochronę również podczas pracy na zewnątrz

pyło i bryzgoszczelne gniazda w stopniu ochrony IP44 gwarantują ochronę przed wilgocią czy pyłem i piaskiem.

zabezpieczenie termiczne odetnie zasilanie przy temperaturze przewodu 56°C +/-5°C

zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych kłapek oraz specjalnego mechanizmu utrudniającego dostęp do otworów w gniazdku

**

Zdjęcie poglądowe



