

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/przedluzacz-bebnowy-40m-yato-p-209322.html>



PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 40M YATO

Cena brutto	342,00 zł
Cena netto	278,05 zł
Numer katalogowy	YT-81054
Kod producenta	YT-81054
Kod EAN	5906083810541
Typ	bębnowy
Kolor	czarny
EAN (GTIN)	5906083810541
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Marka	inne
Kod producenta	YT-81054
Liczba gniazdek	4
Długość kabla	40

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 40M YATO

YT-81054

Dane techniczne:

Symbol: YT-81054

Seria: GRF

Ilość gniazd: 4

Typ przedłużacza: bębnowy budowlany

Uziemienie: Tak

Długość [m]: 40

Stopień ochrony [IP]: IP44

Przekrój przewodu: 1,5 mm²

Ilość żył [szt.]: 3

Rodzaj izolacji: RR-F

Przedłużacz bębnowy budowlany YT-81054 o długości 40 metrów z 4-ma pyło i bryzgoszczelnymi gniazdami, zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dziećmi. Przewód w osłonie z gumy naturalnej nawinięty na bęben wykonany z wytrzymałego tworzywa sprawia, że przedłużacz może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz, np. na budowie, w ogrodzie, na placach przed zakładami produkcyjnymi. Bęben osadzony na solidnym metalowym stelażu z ergonomiczną rękojęcią. Rączka umieszczona przy krawędzi bębna przyspiesza zwijanie, a gumowy element przymocowany do przewodu

kilka centymetrów przed wtyczką umożliwia zaczepienie go np. do krawędzi bębna, co znacznie ułatwia przechowanie i transport zwiniętego przedłużacza.

napięcie i częstotliwość znamionowa: ~230V/50Hz

maksymalne obciążenie: 1000 W - przewód zwinięty, 3000 W - przewód rozwinięty.

miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 1,5 mm², długość 40 m

izolacja z gumy naturalnej to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne (słońce, chłód), substancje chemiczne (oleje chłodząco-smarujące, benzynę, czy alkohole etylowe, metylowe), zapewnia elastyczność przewodu oraz prawidłową ochronę również podczas pracy na zewnątrz

pyło i bryzgoszczelne gniazda w stopniu ochrony IP44 gwarantują ochronę przed wilgocią czy pyłem i piaskiem.

zabezpieczenie termiczne odetnie zasilanie przy temperaturze przewodu 56°C +/-5°C

zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych kłapek oraz specjalnego mechanizmu utrudnia dostęp do otworów w gniazdku

**

Zdjęcie poglądowe





40m	IP44	3G1.5 mm ² KABEL / CABLE	KABEL H05RR-F CABLE	16 A ~230V	E TYP / TYPE	E & F TYP / TYPE
-----	------	---	---------------------------	---------------	-----------------	---------------------