

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/przylbica-automatyczna-powerweld-2616-g-p-172101.html>



PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 2616 G+

Cena brutto	395,50 zł
Cena netto	321,54 zł
Numer katalogowy	MAS PRZ 2616
Kod producenta	2600G
Kod EAN	1110002045899

Opis produktu

Dane techniczne:

Rozmiar filtra 110x90x8 mm
Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 115 x 104 mm
Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 100 x 49 mm
Wymiar pola widzenia 100x45 mm
Klasa optyczna wg EN379 1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175 F
Ilość czujników łuku 4
Stopień zaciemnienia DIN 4 / 9-13
Czas reakcji 1/30000 s
Czas rozjaśniania 0,1 - 1,0 s regulowana
Bezstopniowo
Czułość regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR DIN 16
Temperatura pracy -10oC - +55oC
Możliwość szlifowania TAK
Zasilanie ogniwo solarne + CR2032
Włącznik/wyłącznik automatyczny
Prąd spawania TIG ? 15A
Hełm poliamid
Masa całkowita 480g

Odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13
Zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii
Łatwa w użytkowaniu i konserwacji
Posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w zakresie 9-13
Posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego
Doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu
Automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku
Posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy
Przyłbica POWERWELD 2616G+ przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG i TIG
Przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy głowy spawacza w czasie szlifowania

**

Kolor wysyłany jest losowo.

Zdjęcie poglądowe.

