

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/scisk-dzwigniowy-slusarski-stalowy-gh-250120mm-un-p-209724.html>



ŚCISK DŹWIGNIOWY ŚLUSARSKI STAŁOWY GH 250*120MM UN

Cena brutto	380,00 zł
Cena netto	308,94 zł
Numer katalogowy	GH25
Kod producenta	GH25
Kod EAN	1110003193230
Informacje dodatkowe	możliwość wykorzystania jako rozpórka
EAN (GTIN)	1110003193230
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.45
Rodzaj	inny
Marka	Bessey
Kod producenta	GH25
Wysokość szczęk	1
Rozstaw szczęk	1

Opis produktu

ŚCISK DŹWIGNIOWY ŚLUSARSKI STAŁOWY GH 250*120MM UN

BY GH25

Dane techniczne:

- zakres - 250 mm
- wysięg - 120 mm
- szyna - 24,5 x 9,5 mm
- waga - 1,44 kg
- model - GH25

Cechy:

- Szyna o zoptymalizowanym profilu umożliwia równomierne wytwarzanie siły mocowania, w szczególności w przypadku mocowania elementów położonych daleko od krawędzi, oferując przy tym zwiększony zapas siły
- Przycisk zwalniający z zabezpieczeniem przed ześlizgiwaniem się ręki
- Mechanizm mimośrodowy ze stali spiekanej odznacza się szczególnie wysoką odpornością na zużycie, a zwiększona twardość powierzchni

zapewnia niewielkie tarcie

- Szybkość - 5 x szybsze mocowanie niż tradycyjne ściski śrubowe

- Niezawodność - odporny na wibracje

- Siła - mocowanie z siłą do 8 500 N

Opis:

- Pewny mechanizm zatrzaskowy:

Mechanizm zatrzaskowy zapewnia stopniowe, szybkie i odporne na wibracje mocowanie. Mimośród, odznaczający się szczególnie wysoką

odpornością na zużycie, gwarantuje długą żywotność.

- Maksymalna stabilność:

Udoskonalony profil zapewniający większy zapas siły umożliwia równomierne wytwarzanie siły, zwłaszcza przy pełnym wykorzystaniu

szerokości mocowania. Ramię stałe ze stopką dociskową zostało wykonane jako jeden element, ulepszone cieplnie a następnie ocynkowane, dzięki czemu

zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na skręcanie.

- Ramię ruchome z ząbkami:

Ramię ruchome posiada ząbki i zostało wykute matrycowo ze stali ulepszonej cieplnie, gwarantując szczególnie długą żywotność.

- Ergonomiczna dźwignia mocowania i luzowania:

Malowana proszkowo dźwignia mocowania i luzowania posiada szczególnie ergonomiczny kształt.

Powleczony tworzywem sztucznym przycisk zwalniający posiada zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się ręki, gwarantując bezpieczeństwo

podczas luzowania ścisku.



