

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/silikon-sanitarny-tytan-280ml-szary-p-165777.html>



SILIKON SANITARNY TYTAN 280ML SZARY

Cena brutto	149,80 zł
Cena netto	121,79 zł
Numer katalogowy	SIL S TY SZ
Kod producenta	10041579
Kod EAN	5903518005817

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Tytan
EAN: 5903518005817
Pojemność: 280ml
Kolor: Szary

Silikon Sanitarny tytan 280ml Szary

Do zastosowań sanitarnych i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności,

ZALETY:

- szybko utwardzalnym szczeliwem,
- zawiera środek grzybobójczy zapobiegający powstawaniu i rozwojowi pleśni
- po utwardzeniu tworzy niekurczliwą i trwale elastyczną masę,
- doskonale przylegające do większości powierzchni, gładkich i porowatych, w tym do szkła, glazury, cegły, ceramiki.

ZASTOSOWANIE:

- spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych,
- uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin prysznicowych, basenów oraz innych urządzeń sanitarnych
- uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rur i łączników z PCV
- wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych

DANE TECHNICZNE:

- System utwardzania: kwaśny (acetoksy)
- Kolor: beżowy,
- Ciężar właściwy: 0,98 g / cm³,
- Tempo utwardzania: 2,0 mm/24h,
- Twardość Shore A: 18
- Moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,36 MPa (ISO 8339),
- Wydłużanie przy zerwaniu: 200 % (ISO 8339),
- Naprężenie przy zerwaniu: 0,6 MPa (ISO 8339),
- Skurcz po utwardzeniu: nie występuje (ISO 10563),
- Zalecana temperatura stosowania: od + 5°C do + 40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)
- Odporność temperaturowa: od - 40°C do + 100°C
- Przystosowanie do ruchu: 20%
- Odprężenie elastyczne: >90%
- Odporność na UV: doskonała
- Czas obróbki: 10 ÷ 25 min

**

Zdjęcia poglądowe