

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/silikon-szklarski-i-akwariowy-tytan-280ml-czarny-p-160435.html>



SILIKON SZKLARSKI I AKWARIOWY TYTAN 280ML CZARNY

Cena brutto	72,65 zł
Cena netto	59,07 zł
Numer katalogowy	SIL Z TY CZA
Kod producenta	SIT-SZ-CZ-031
Kod EAN	5903518000836

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Tytan
EAN: 5903518000836
Pojemność: 280ml
Kolor: Czarny

Silikon szklarski i akwariowy tytan 280ml czarny

Silikon TYTAN SZKLARSKI - jest idealną masą klejąco-uszczelniającą,

ZALETY:

- odporny na promienie UV, oraz wysokie i niskie temperatury,
- po utwardzeniu tworzy niekurczliwą i trwałe elastyczną masę uszczelniającą,
- charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszystkich powierzchni gładkich, w tym do powierzchni szklanych, emaliowanych, lakierowanych, glazury i ceramiki.

ZASTOSOWANIE:

- szklenie i uszczelnianie okien, lad, witryn, ścianek działowych,
- wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych
- uszczelnianie połączeń i szczelin dylatacyjnych
- uszczelnianie złącz szklanych, świetlików, pustaków szklanych, tafli szklanych,
- uszczelnienia chłodni i elementów chłodniczych
- uszczelnienia ciągów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kolektorów słonecznych

DANE TECHNICZNE:

- System utwardzania: kwaśny (acetoksy)
- Kolor: bezbarwny,
- Ciężar właściwy: 1,02 g / cm³,
- Tempo utwardzania: 2,0 mm/24h,
- Twardość Shore A: 20
- Moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,45 MPa (ASTM D-412),
- Wydłużanie przy zerwaniu: 400 % (ASTM D-412),
- Napężenie przy zerwaniu: 1,5 MPa (ASTM D-412),
- Skurcz po utwardzeniu: nie występuje (ISO 10563),
- Zalecana temperatura stosowania: od + 5°C do + 40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)
- Odporność temperaturowa: od - 50°C do + 200°C
- Przystosowanie do ruchu: 25%
- Odporność na UV: doskonała
- Czas obróbki: 10 ÷ 20 min

**

Zdjęcia poglądowe