

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/spalinowy-mlot-wyburzeniowy-55j-z-uchwytem-hex-30mm-p-206132.html>



SPALINOWY MŁOT WYBURZENIOWY 55J Z UCHWYTEM HEX 30MM

Cena brutto	1 254,62 zł
Cena netto	1 020,02 zł
Numer katalogowy	YT-82007
Kod producenta	YT-82007
Kod EAN	5906083079245

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Marka: Yato
Symbol: YT-82007
Seria: GRF
Zastosowanie: beton, asfalt, kamień naturalny i sztuczny, granit
Rodzaj uchwyty narzędziowego: sześciokątny
Obroty: 6000 min⁻¹
Rozmiar uchwyty narzędziowego: 30 mm
Masa: 15.5 kg
Moc:
1.3 kW
1.74 KM
Ciśnienie akustyczne: 83.0 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna: 104.0 dB(A)
Pojemność silnika: 51.7 cm³
Funkcje: kucie
Drgania: 31.87 ± 1.5 / 31.10 ± 1.5 m/s²
Udar: tak, spalinowo-pneumatyczny
Energia udaru: 20-55 J
Częstotliwość udaru: 1500 min⁻¹
Liczba cylindrów w silniku: 1
Liczba taktów w silniku: 2
Chłodzenie: powietrzem
Typ świecy zapłonowej: L8RTC
Maks. zużycie paliwa: 0.6 l/h
Pojemność zbiornika paliwa: 1.1 l
Proporcja paliwa i oleju: 30:1
Typ silnika: 1E44F-E

Młot wyburzeniowy napędzany silnikiem spalinowym dwusuwowym.

Siła udaru 55J sprawnie kruszy beton zbrojony stosowany w fundamentach i kamień naturalny.

Oprócz funkcji dłutowania, młot tego typu ma możliwość pracy jako skoczek do zagęszczania gruntu.

Konstrukcja waży 11kg i dzięki temu praca urządzeniem jest wygodna. Młot bez większego wysiłku obsługuje jedna osoba. Niewielkie zużycie paliwa (0,9L/mth) czyni urządzenie bardzo ekonomicznym.

W przeciwieństwie do młotów elektrycznych nie ma konieczności stosowania ciężkich agregatów prądotwórczych, których waga wynosi co najmniej 40 kg, co wymaga pracy w zespole dwuosobowym.

Dodatkowe informacje:

udar, spalinowo-pneumatyczny

silnik dwusuwowy

proporcja benzyna 95PB/olej: 30:1

możliwość pracy jako skoczek do zagęszczania gruntu (ze stopą hex 30mm)

w komplecie zestaw kluczy do serwisowania oraz zbiornik do przygotowania mieszanki paliwowej

Narzędzie wstawiane w postaci dłuta, przecinaka lub przebijaka jest blokowane w uchwycie za pomocą obracanej blokady.

Sześciokątny uchwyt na jednej ścianie posiada wyżłobienie pozwalające na obrót blokady uchwytu i zablokowanie narzędzia roboczego w uchwycie.

Regulacji prędkości obrotowej dokonuje się za pomocą dźwigni znajdującej się przy rękojeści.

**