

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/spawarka-inwertorowa-mmatic-v-arc-201-pro-przewody-p-174488.html>



SPAWARKA INWERTOROWA MMA/TIG V-ARC 201 PRO + PRZEWODY

Cena brutto	1 220,08 zł
Cena netto	991,93 zł
Numer katalogowy	BW VARC201
Kod producenta	V-ARC 201 PRO + PRZE
Kod EAN	5903991102355

Opis produktu

Dane techniczne:

Zabezpieczenie sieci zasilającej: 16A
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V 50Hz (1ph)
Moc: 7,3 kW
Napięcie stanu jałowego: 59 V
Prąd przy pracy 60%: 200 A
Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 200 A
Stopień ochrony: IP 21
Waga: 8 kg
Wymiary opakowania dł x szer x wys: 445x260x350 mm

V-ARC 201 PRO +ACX jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.

Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Wypożyczenie

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3m, przewodem masowym o długości 2m.

**

Zdjęcie poglądowe